



01000B Motor Oil 20W-50 Mineral Classic

Documentversie: 16 aug. 2026



Omschrijving

Deze minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor motoren van klassieke personenauto's van voor het bouwjaar 1980.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

API CD / SF / SG
CCMC D1
CCMC G2
Ford M2C9011-A
GM 6085M
MIL-L-46152B

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
01001B	1 L	6	450
01004B	4 L	4	112
01005B	5 L	4	112
01020B	20 L	1	30
01060B	60 L	1	6
01205B	205 L	1	2
P01000B	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Dichtheid bij 15°C	0.880	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	20W-50		SAE
Kinematische viscositeit bij 40°C	166	mm ² /s	ASTM D445
Kinematische viscositeit bij 100°C	18.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscositeitsindex	121		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -15°C	8500	mPa.s	ASTM D5293
Vlampunt COC	235	°C	ASTM D92
Vloeipunt	-24	°C	ASTM D6892
Totaal Base-getal	5.5	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfaatas	0.6	mass%	ASTM D874