



02000 Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

Documentversie: 16 aug. 2026



Omschrijving

Deze universele minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor normaal belaste benzinemotoren en dieselmotoren van personenauto's. Deze motorolie is ook geschikt voor turbodieselmotoren.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4 / E2
API CG-4 / SL
Allison C4
Caterpillar TO-2
MAN M 271
MB 228.1
Volvo VDS

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
02001	1 L	6	450
02004	4 L	4	112
02005	5 L	4	112
02020	20 L	1	30
02060	60 L	1	6
02205	205 L	1	2
P02000	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Dichtheid bij 15°C	0.873	kg/l
Viscosity	15W-40	
Kinematische viscositeit bij 40°C	90.5	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	13.5	mm ² /s
Viscositeitsindex	151	
Vlampunt COC	200	°C
Vloeipunt	-30	°C
Totaal Base-getal	8.4	mgKOH/g
Sulfaatas	1	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.