



02000A Motor Oil 20W-50 Turbo Universal

Documentversie: 16 aug. 2026



Omschrijving

Deze universele minerale multigrade motorolie is geschikt voor dieselmotoren uitgevoerd met natuurlijke aanzuiging of turbogeladen alsmede voor de meeste normaal belaste benzinemotoren. Uitermate geschikt voor het gebruik in een warm klimaat.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4 / E3
API CG-4 / SJ
Allison C4
Daimler Truck DTFR 15B110
MAN M 3275
MB 228.3 / 229.1
MTU Type 2
Mack EO-L
Volvo VDS-2

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
02001A	1 L	6	450
02004A	4 L	4	112
02005A	5 L	4	112
02020A	20 L	1	30
02060A	60 L	1	6
02205A	205 L	1	2
P02000A	1 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Dichtheid bij 15°C	0.896	kg/l	
Viscosity	20W-50		
Kinematische viscositeit bij 40°C	170	mm ² /s	
Kinematische viscositeit bij 100°C	19.2	mm ² /s	
Viscositeitsindex	129		
Dynamic Viscosity bij -15°C	8200	mPa.s	
Vlampunt COC	235	°C	
Vloeipunt	-24	°C	
Totaal Base-getal	8.7	mgKOH/g	
Sulfaatas	1.33	mass%	

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.