



03000D Motor Oil 15W-40 Super High Performance Diesel

Documentversie: 16 aug. 2026



Omschrijving

Deze hoogwaardige minerale motorolie is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste dieselmotoren met of zonder turbolading. Bovendien is deze motorolie geformuleerd om verlengde verversingsintervallen mogelijk te maken en om zogenaamde 'bore polishing' te voorkomen.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4 / E7
API CF / CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4 / SL
Allison C4
Caterpillar ECF-1a / ECF-2
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
Daimler Truck DTFR 15B110
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
JASO DH-1
MAN M 3275
MB 228.3
MTU Type 2
Mack EO-M Plus / EO-N
Renault RLD / RLD-2
Volvo VDS-3

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
03001D	1 L	6	450
03005D	5 L	4	112
03020D	20 L	1	30
03060D	60 L	1	6
03205D	205 L	1	2
03999D	1000 L	1	-
P03000D	1 L	1	-

TEST	WAARDE		METHODE
Dichtheid	0.886	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	15W-40		
Kinematische viscositeit	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscositeitsindex	144		ASTM D2270
Dynamic Viscosity	6500	mPa.s	ASTM D5293
Vlampunt	220	°C	ASTM D92
Vloeipunt	-36	°C	ASTM D6892
Totaal Base-getal	10.1	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfaatas	1.49	mass%	ASTM D874

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.