



04000 Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic

Documentversie: 16 aug. 2026

Omschrijving

Semi synthetische universele motorolie is ontwikkeld voor normaal belaste benzine-, LPG- en dieselmotoren van personenauto's en bestelwagens.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4
API CF / SN
Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2
MB 229.1
PSA B71 2300
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 501.01 / 502.00 / 505.00

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
04001	1 L	6	450
04004	4 L	4	112
04005	5 L	4	112
04020	20 L	1	-
04060	60 L	1	-
04205	205 L	1	2
04999	1000 L	1	-
P04000	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Dichtheid bij 15°C	0,863	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-40		SAE
Kinematische viscositeit bij 40°C	96	mm ² /s	ASTM D445
Kinematische viscositeit bij 100°C	14.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscositeitsindex	150		ASTM D2270
Vlampunt COC	227	°C	ASTM D92
Vloeipunt	-39	°C	ASTM D6892

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.