



04000HM Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic High Mileage

Documentversie: 16 aug. 2026



Omschrijving

Deze motorolie is speciaal ontwikkeld om het verouderingsproces zoals olie lekkage door gescheurde ringen, oxidatie en een hoger brandstofverbruik bij motoren met een hoge kilometerstand te vertragen en daardoor de levensduur van de motor te verlengen.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

API CF / SL

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
04001HM	1 L	6	450
04005HM	5 L	4	112
04020HM	20 L	1	30
04060HM	60 L	1	6
04205HM	205 L	1	2
P04000HM	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Dichtheid bij 15°C	0.881	kg/l
Viscosity	10W-40	
Kinematische viscositeit bij 40°C	97	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij 100°C	14.1	mm ² /s
Viscositeitsindex	150	
Dynamic Viscosity bij -25°C	6000	mPa.s
Vlampunt COC	220	°C
Vloeipunt	-39	°C
Totaal Base-getal	7.9	mgKOH/g
Sulfaatas	1	mass%
Noack Evaporation Loss	12.8	mass%

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.