



## 05000 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic

Documentversie: 16 aug. 2026



### Omschrijving

Deze universele premium synthetische motorolie van is ontwikkeld voor moderne benzine- en dieselmotoren in personenauto's en bestelwagens en voldoet aan de eisen van alle vooraanstaande automobiefabrikanten.

### Toepassingshandleiding

#### Volgens de specificaties van

ACEA A3/B4  
API CF / SN  
BMW LL-01  
Fiat 9.55535-D3 / 9.55535-H2 / 9.55535-M2 / 9.55535-N2 / 9.55535-Z2  
MB 229.3  
Opel/GM GM-LL-B-025  
PSA B71 2296  
Porsche A40  
Renault RN 0700 / RN 0710  
VW 502.00 / 505.00

### Verpakkingseenheden

| ART. NR. | VOLUME | AANTAL PER STUK | AANTAL PER PALLET |
|----------|--------|-----------------|-------------------|
| 05001    | 1 L    | 6               | 450               |
| 05004    | 4 L    | 4               | 112               |
| 05005    | 5 L    | 4               | 112               |
| 05020    | 20 L   | 1               | -                 |
| 05060    | 60 L   | 1               | 6                 |
| 05205    | 205 L  | 1               | 2                 |
| 05999    | 1000 L | 1               | -                 |
| P05000   | 1 L    | 1               | -                 |

| TEST                               | WAARDE |                    | METHODE    |
|------------------------------------|--------|--------------------|------------|
| Dichtheid bij 15°C                 | 0.852  | kg/l               | ASTM D4052 |
| Viscosity                          | 5W-40  |                    |            |
| Kinematische viscositeit bij 40°C  | 80     | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445  |
| Kinematische viscositeit bij 100°C | 13.8   | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445  |
| Viscositeitsindex                  | 178    |                    | ASTM D2270 |
| Dynamic Viscosity bij -30°C        | 6100   | mPa.s              | ASTM D5293 |
| Vlampunt COC                       | 220    | °C                 | ASTM D92   |
| Vloeipunt                          | -42    | °C                 | ASTM D6892 |
| Totaal Base-getal                  | 10.1   | mgKOH/g            | ASTM D2896 |
| Sulfaatas                          | 1.1    | mass%              | ASTM D874  |

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.