



05000C4 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C4 Renault

Documentversie: 23 aug. 2026



Omschrijving

Deze premium synthetische brandstof besparende 'LOW SAPS' (ACEA C4) motorolie is speciaal ontwikkeld voor Renault-personenauto's en lichte bestelwagens met benzine-, LPG-, en dieselmotoren, moderne drieweg katalysatoren en DPF-filters waarvoor een ACEA C4-olie voorgeschreven is. Deze motorolie draagt bij aan een langere levensduur van het roetfilter.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

ACEA C4
Fiat 9.55535-S4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
05001C4	1 L	6	450
05005C4	5 L	4	112
05020C4	20 L	1	30
05B20C4	20 L	1	-
05060C4	60 L	1	12
05205C4	205 L	1	2
P05000C4	1 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Dichtheid bij 15°C	0.852 kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30	SAE J300
Kinematische viscositeit bij 40°C	67.3 mm ² /s	ASTM D445
Kinematische viscositeit bij 100°C	11.5 mm ² /s	ASTM D445
Viscositeitsindex	167	ASTM D2270
Dynamic Viscosity bij -30°C	6300 mPa.s	ASTM D5293
Vlampunt COC	203 °C	ASTM D92
Vloeipunt	-33 °C	ASTM D97
Totaal Base-getal	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfaatas	0.5 mass%	ASTM D874