



20000LV Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Documentversie: 6 sep. 2026



Omschrijving

Deze synthetische DOT 4+ Low Viscosity remvloeistof is speciaal ontwikkeld voor gebruik in alle hydraulisch bediende remsystemen waarvoor constructeurs een remvloeistof van het type DOT 4+ Low Viscosity voorschrijven. Deze remvloeistof is uitermate geschikt voor remsystemen met ESP- en ABS-systemen.

Toepassingshandleiding

Volgens de specificaties van

BMW QV 34 1
FMVSS 116 DOT 4
GMW 3356
ISO 4925 (CLASS 6)
MB 331.0
SAE J 1704
VW 501.14

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
20250LV	0.25 L	12	-
20500LV	0.5 L	12	-
20001LV	1 L	6	450
20005LV	5 L	4	112
20020LV	20 L	1	30
20060LV	60 L	1	12
20205LV	205 L	1	2
20999LV	1000 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE	METHODE
Dichtheid bij 20°C	1.06	kg/l
Kleur	Yellow	
pH	7.5	
Kinematische viscositeit bij 100°C	2.1	mm ² /s
Kinematische viscositeit bij -40°C	650	mm ² /s
Wet Boiling Point	178	°C
Kookpunt	272	°C

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.

Pagina 1/1