

Voorbeeld rookkanaal schuin dak

Minimale lengte voor optimaal rookkanaal: 4 meter

Minimale lengte boven
dakbedekking: 1 meter

Minimale afstand
verloop en plafond: 20cm.

Dakconstructie

Regenkap RVS dubbelwandig

	dicht	open
art.nr.	501008	501340



Stormkraag Ø200mm RVS

(art. 501009)



Dakdoorvoer Ø200 RVS

graden	0-30°	20-50°	45°	30-45° met loodslab
art.nr.	501337	501338	501013	TR54i215



Superwool tussen dakconstructie en kachelpijp

(art. RO4050)



Dakbeugel Ø200mm RVS

(art. 501012)



Afdekplaat 200mm RVS

(art. 501018)



Dubbelwandige kachelpijp RVS (Ø 150/200)

cm	100	50	25
art.nr.	501000	501001	501002



Verloop naar Ø 200 mm. dubbelwandig

Ø	120mm	130mm	150mm
art.nr.	501460	501459	501458



Muurbeugel

Ø	120mm	130mm	150mm
art.nr.	501041	501043	501045



Enkelwandige kachelpijp

		100 cm	
Ø	120mm	130mm	150mm
art.nr.	501345	501346	501347

		50 cm	
Ø	120mm	130mm	150mm
art.nr.	501351	501352	501353



Condensatiering voor afwaterende montage

Ø	120mm	130mm	150mm
art.nr.	501453	501454	501455



Scan de code voor video's en tips over het gebruik van houtkachels en rookkanalen.
woodburner.nl/blogs/kachelkennis

*Dit is een algemene schets van de materialen.
Uw specifieke situatie vereist mogelijk andere
materialen of installatie.
Neem bij twijfel contact op met een erkend
installateur.
Dit is geen montagehandleiding.*