

Pico Shutter instellen met SmartThings

Gewijzigd op: di, 13 jun, 2023 om 1:22 PM



Sluit de Aeotec Pico Switch aan op SmartThings

Stappen in SmartThings.

- Tik op +** op het SmartThings-dashboard .
- Tik op **Apparaat toevoegen** en vervolgens op Apparaat ' **Op merk** '.
- Zoek en selecteer **Aeotec** .
- Tik op **Schakelaar/Dimmer** .
- Tik op **Aeotec Schakelaar/Dimmer** .
- Tik op **Start** en volg de overige instructies om Pico Switch te koppelen.
- Wanneer uw hub u daarom vraagt, **tikt u twee keer snel op de actieknop op de Pico Switch**. De LED knippert snel terwijl er verbinding wordt gemaakt.

Aeotec Pico Switch gebruiken in SmartThings

Aeotec Pico Switch is nu onderdeel van uw Aeotec Smart Home Hub-netwerk. Het verschijnt als een aan/uit-widget die de aan/uit-status of energiesensorwaarden kan weergeven.

In dit gedeelte leggen we uit hoe u alle informatie in uw SmartThings-app kunt weergeven.

Stappen in SmartThings.

- SmartThings openen
- Scroll naar beneden naar uw **Aeotec Pico Switch**
- Tik vervolgens **op de Aeotec Pico Switch-widget** .
- Op dit scherm zou het volgende moeten verschijnen:
 - Aan/uit-knop
 - Tijdklok

- Watt-rapporten
- kWh-rapporten

U kunt Aan/Uit-schakelaar en Watt/kWh-sensorrapporten gebruiken in een automatisering om uw Aeotec Smart Home Hub-huisautomatiseringsnetwerk te bedienen. Volg deze link voor meer informatie over het programmeren [van automatiseringen](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240462). (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000240462>).

Hoe verwijder ik de Aeotec Pico Switch van de Aeotec Smart Home Hub

Als uw Aeotec Pico Switch niet naar behoren functioneert, moet u uw Pico Switch waarschijnlijk opnieuw instellen en verwijderen uit de Aeotec Smart Home Hub om opnieuw te kunnen beginnen.

Stappen

1. **Selecteer Menu** op het startscherm
2. Selecteer **Meer opties** (pictogram met 3 stippen)
3. Tik op **Bewerken**
4. Tik op **Verwijderen** om te bevestigen

Fabrieksinstellingen herstellen van uw Aeotec Pico Switch

U kunt de Aeotec Pico Switch op elk gewenst moment terugzetten naar de fabrieksinstellingen als u problemen ondervindt of als u de Aeotec Pico Switch opnieuw wilt koppelen aan een andere hub.

1. **Houd de actieknop** tien (10) seconden ingedrukt.
2. **Laat de knop los** zodra de LED langzaam begint te knipperen.