


## De Hygienische lijn RVS stelvoeten

### SCHOTEL

Diameter schotel (mm)  
 Hoogte schotel (mm)  
 Belasting (N)  
 Afstand oog (mm) [G]  
 Gatdiameter oog (mm) [E]

### HSB120

[D] 120  
 [A] 40,5  
 30000  
 83  
 19



SPINDEL	M12x70	M12x120	M16x70	M16x120	M16x150	M16x180
Spindel draad [M]	<b>M12</b>	<b>M12</b>	<b>M16</b>	<b>M16</b>	<b>M16</b>	<b>M16</b>
Spindel lengte (mm) [L]	70	120	70	120	150	180
Tool 1 (mm)	10	10	13	13	13	13

SPINDEL	M20x120	M20x150	M20x180	M20x200	M24x150	M24x200
Spindel draad [M]	<b>M20</b>	<b>M20</b>	<b>M20</b>	<b>M20</b>	<b>M24</b>	<b>M24</b>
Spindel lengte (mm) [L]	120	150	180	200	150	200
Tool 1 (mm)	17	17	17	17	19	19

SPINDEL	M30x180	M30x230				
Spindel draad [M]	<b>M30</b>	<b>M30</b>				
Spindel lengte (mm) [L]	180	230				
Tool 1 (mm)	24	24				

- Verpakking: De schotel en spindel worden niet gemonteerd geleverd
- Elke spindel kan in alle schotel diameters worden gemonteerd.
- Materiaal schotel: Aisi304 en NBR rubber basis, FDA goedgekeurd.
- Materiaal spindel: Aisi304 A2-70, FDA goedgekeurd.
- Geschikt voor hellende vloeren tot maximaal: +/- 10°
- Opbouw van bestelcode: HSB [diameter schotel] M [spindelmaat, bv 16x140], b.v. HSB60 M20x180

## Caldic Techniek

Schuttevaerweg 60  
 3044 BB ROTTERDAM

**T** +31(0)10-4156622

**M** info@conveyorcomponents.nl