

Asfaltvast Cleaner

VOORDELEN

- Opschroefbaar en als spuitbus te gebruiken
- Snel werkende cleaner
- Sneldrogend
- Eenvoudige verwerking

PRODUCT

Asfaltvast Cleaner is een actief middel voor het verwijderen van verse Asfaltvast lijm en het inwendig en uitwendig schoonmaken van het doseerpistool na gebruik.

TOEPASSINGEN

- Reinigen van resten lijm op gereedschappen en oppervlakken.
- Reinigen van doseerpistool
- Verwijderen van vet, olie en diverse lijmen op PU basis.
- Verwijderen van verse vlekken en resten van zowel 1- als 2-componenten polyurethaanlijm.
- Enkel voor vers PU-lijm

VERWERKING

Verwijderen vers lijm: Plaats de spraydop op het ventiel van de bus. De bus rechtop houden en het lijm in ruime mate bespuiten met Asfaltvast Cleaner en even laten inwerken. Direct hierna het lijm verwijderen. Eventueel de behandeling herhalen.

Reinigen: Spraydop NIET op het ventiel plaatsen. De bus Asfaltvast Cleaner op de adapter van het doseer schroeven en de trekker van het meermaals overhalen zodat het zich vult met Cleaner en er geen lijm meer uit het komt. Laat de Asfaltvast Cleaner ca. 10 minuten inwerken en spuit vervolgens het nogmaals door.

Let op: Test voorafgaand aan de reiniging of oppervlakken niet door Asfaltvast Cleaner worden aangetast. Vooral kunststoffen en lak of verflagen kunnen hiervoor gevoelig zijn. Uitgehard lijm is niet oplosbaar en kan alleen mechanisch worden verwijderd.

OPSLAG EN STABILITEIT

Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5°C en +25°C. Houdbaarheid 18 maanden na productie, indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Drogestof gehalte	0%
Soortelijke massa	0,70 g/ml
Vlampunt	0°C
Applicatie temperatuur	+10°C tot +35°C
Kleur	Transparant
Verpakt per	12 bussen à 500ml
Artikelnummer	197717
Pallet	768 bussen

Asfaltvast

Veldkampseweg 3
8181 LN Heerde
Nederland

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.