

Satineermachine TRINOXFLEX in set

BSE 14-3 100 Set

Bestelnr. 433.438



Satineermachine TRINOXFLEX in set

- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Uniek wisselsysteem met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van de opzetstukken voor satineren en rondschuren
- + Opzetstuk satineren variabel in te stellen, maakt werken aan randen mogelijk, ook geschikt voor smalle rollen, incl. parallelle aanslag
- + Gereedschapsloos wisselen van schuurmateriaal via een gepatenteerd snelwisselsysteem
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Verstelbare beschermkap voor toebehoren tot Ø 125 mm
- + Asvergrendeling
- + Voor een optimale bewerking van diverse materialen voor het satineren, structureren, polijsten, borstelen, glad maken, ontroesten, ontbramen van staal en roestvast stalen oppervlakken

Technische attributen

Opgenomen vermogen	1400 Watt
Afgegeven vermogen	880 Watt
Max. gereedschap-Ø	125 mm
Breedte gereedschap	100 mm
Gereedschapsopname	19 mm
Onbelast toerental	1000-3500 /min
Kabellengte	4,0 m
Afmeting (L x B x H)	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,9 kg

Basisuitrusting

1 opzetstuk satineren BS 100	433.462
1 rubberen luchtcilinder	433.896
1 luchtpomp	256.284
1 schuurvlies A 280/fine	256.975
1 schuur-polijsthuls S 600	436.429
1 schuur-polijsthuls S 1500	436.437
1 schuurhuls MESHFLEX A 400	434.612
3 schuurhulsen ZIRCOFLEX P 80	3 stuks van 434.515
3 schuurhulsen ZIRCOFLEX P 120	3 stuks van 434.523
3 schuurhulsen CERAFLEX K 120	3 stuks van 434.566
3 schuurhulsen CORUFLEX P 180	3 stuks van 434.574
1 transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 kofferinleg	433.918