



VAST-R® Dubbelzijdig tape

VAST-R® Dubbelzijdig tape is een extreem klevende tweezijdige tape voor het luchtdicht aanbrengen van folies en het lucht- en winddicht afplakken van overlap naden. De acryltape is voorzien van een wapeningsnet waardoor deze zeer sterk is, en bovendien eenvoudig af te scheuren is.

Toepassing

VAST-R® Dubbelzijdig tape kan worden toegepast voor het verkleven van overlappen in technische bouwfolies en bouwmembranen. Tevens kan de tape gebruikt worden om folies op een ondergrond te verkleven waardoor de folie bij het aanbrengen niet geperforeerd wordt door nieten. Vooral het aanbrengen van dampremmende of damdichte folies op een metal stud frame is bijzonder eenvoudig dankzij de hoge kleefkracht.

Verwerking

VAST-R® dubbelzijdig tape moet worden aangebracht op een stof en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. VAST-R® Dubbelzijdig tape aanbrengen en goed aandrukken. Verwijder het schutpapier en druk de folie goed in de tape. Nawrijven zodat luchtballen verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

Specificatie

Artikelnummer	8102505000
EAN-nummer	8714672003604
Afmeting	25 mm x 20 mm
Verpakkingseenheid	24 rol / doos / 30 dozen/pallet
Materiaal	Dispersielijm op basis van polyacrylaat
Lijmlaag	Dispersielijm op basis van polyacrylaat
Schutlaag	gesiliconiseerd papier
Kleur	bruin
Kleefkracht op staal	>35N / 25 mm
Verwerkingstemperatuur	vanaf 0 C
Temperatuurbestendigheid	-30 C tot + 100 C
Opslag	droog, 10 C tot 20