

VASTR®



FACADE TAPE

VAST-R® Facade tape is voorzien van een facade membraan toplaag met een dispersielijm op basis van een polyacrylaat en een gesiliconiseerde papieren schutlaag. VAST-R® Facade tape heeft een uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht, de weerselementen en chemische stoffen. VAST-R® Facade tape is speciaal ontwikkeld voor UV-Facade membraan.

Toepassing

VAST-R® Facade tape dient toegepast te worden voor het wind- en waterdicht afsluiten van het UV-bestendig membraan in gevel- of dakconstructies. Zowel het duurzaam repareren van beschadigingen en overlappaden, als het aansluiten van UV-bestendig membraan op constructies, dient met VAST-R® Facade tape verwerkt te worden. VAST-R® Facade tape kan direct worden verkleefd op houten of stalen ondergronden.

Verwerking

VAST-R® Facade tape zeer zorgvuldig aanbrengen garandeert een duurzaam en wind- en waterdicht eindresultaat. VAST-R® Facade tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van VAST-R® Facade tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad en overlap aanbrengen. De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtballen verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

Omschrijving

VAST-R® Facade tape

Afmeting

60 mm x 25 m

Hoeveelheid

10 rol / doos

Artikelnr.

8106002500

EAN code

8714672999891

Specificaties

Kleur Zwart	Materiaal Polyester
Opslag Donker, droog, 10 °C tot 20 °C	
Schutlaag Gesiliconiseerd papier	
Lijm laag Dispersielijm op basis van polyacrylaat	
Temperatuurbestendigheid - 30 °C tot + 90 °C	Verwerkingstemperatuur Vanaf 0°C

