




# Snack Counter Table Snack Snack-Kühltisch


Standard



600mm depth



easy removable magnetic gaskets



Stainless steel finishing



Automatic door closure



Rounded inside corners

The Snack Counter is the best solution for conserving dairy and delicatessen products. Also ideal for chilling beverages. A depth of only 600mm makes this the perfect counter for tight spaces.

**Versatility:** several drawers and door combinations, refrigeration units to left or right, covers with or without upstand, to make the most of working space.

**Reliability and safety:** all units subjected to rigorous working tests the report of which is sent with the respective instruction manual.

La Table Snack représente une solution parfaitement adaptée à la conservation des boissons, des produits lactés, des crudités et des charcuteries. D'une profondeur de 600mm, c'est le meuble idéal pour un local de travail restreint.

**Multi-usages :** les diverses combinaisons des portes et des tiroirs, le choix du groupe frigorifique sur la droite ou sur la gauche ainsi que les plans de travail avec ou sans dossier optimisent l'organisation du local de travail.

**Fiabilité et sécurité :** toutes les unités qui sortent de nos installations sont soumises à des tests de fonctionnement rigoureux dont le rapport accompagne le mode d'emploi de chaque appareil.

Der Snack-Kühltisch bietet die ideale Lösung für die Konservierung von Milchprodukten, Getränken sowie Wurstwaren. Bei einer Tiefe von 600mm ist dieser Kühltisch besonders für Räume mit wenig Platz geeignet.

**Vielseitige Verwendung:** Türen, Schubladen, und Kühlaggregate können links und rechts beliebig miteinander kombiniert werden. Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung erleichtern die Arbeit am optimal aufgeteilten Arbeitsplatz.

**Zuverlässigkeit und Sicherheit:** Sämtliche Möbel werden strengen Betriebsfunktionstests unterzogen. Die Testberichte entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für das jeweilige Gerät.

the future  
is green

No. of doors	Nbre de portes	Türenanzahl	2	3	4	5
Length	Longueur	Länge (mm)	1470	1980	2490	3000
Depth	Profondeur	Breite (mm)	600	600	600	600
Height	Hauteur	Höhe (mm)	850	850	850	850
Working temperature	Température de fonctionnement	Betriebstemperatur (°C)	0+8	0+8	0+8	0+8

**Features:**


Inside and out in AISI 304 stainless steel with easy clean finishing | Insulation by high pressure injected CFC free polyurethane | Two working modes static and ventilated | Automatic door closure and easy replacing magnetic gaskets | Control panel with electronic controller device | Non refrigerated drawer above the condenser unit | Refrigerating system dimensioned to work at 43°C room temperature

**Caractéristiques:**

Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304 facilement nettoyable | Isolation en polyuréthane exempt de CFC, injecté à haute pression | Possibilité de fonctionnement en régime de réfrigération ventilée ou statique | Portes pourvues d'un dispositif de fermeture automatique et de joints étanches facilement remplaçables | Panneau de commande avec contrôleur électronique | Tiroir de service non réfrigéré | Groupe frigorifique dimensionné pour travailler à 43°C de température ambiante

**Merkmale:**

Außen - und Innenverkleidung aus leichtreinigendem Edelstahl AISI 304 | Isolierungsmaterial aus FCKW - freiem PUR im Hochdruckinjektionsverfahren | Kühlsystem wahlweise mit Ventilationszuschaltung | Türen mit Automatikverschluss und auswechselbarem Dichtungsgummi | Amatur mit elektronischer Kontrollanzeige | Kühlsystem abgestimmt auf eine Aussentemperatur bis 43°C




A: Drainpipe Tuyau d'écoulement Abflusrohr  
B: Power Cable Câble d'alimentation Stromzuführungskabel

**Options | Options | Optionen :**

- Castors kit Kit de roulettes Einsteck-Rollen
- Without cover Sans dessus Ohne Arbeitsplatte
- Granite cover Dessus en granite Arbeitsplatte aus Granit
- Marble cover Dessus en marbre Arbeitsplatte aus Marmor
- Cover without upstand Dessus sans dossier Arbeitsplatte ohne Aufkantung
- Sink with drainer Évier avec égouttoir Spülbecken mit Abtropffläche
- Sink without drainer Évier sans égouttoir Spülbecken ohne Abtropffläche
- Lighting Éclairage intérieur Innenbeleuchtung
- HACCP
- Remote group 10M Groupe à distance 10M Längengruppen 10M
- Left side group Groupe à gauche Kühlaggregate Links
- Kit of 2 drawers Kit de 2 tiroirs Mit 2 Schubladen
- Stainless steel back Arrière en inox Rückseitenverkleidung in Edelstahl
- Glass doors Portes vitrées Glas Türen
- Lock Serrure Schloss

Length Longueur Länge (mm)	1470	1980	2490	3000
Grids per Door Grilles par Porte Roste pro Tür	1	1	1	1
Weight Poids Gewicht (Kg)	113	144	182	206
Volume Volume Volumen (m3)	1,06	1,42	1,78	2,14
Net Volume Volume Net Netovolumen (ISO 23953-1/Lt.)	194	301,5	409	516,5
Voltage/Frequency Tension/Fréquence Spannung/Frequenz (V/Hz)	220-230/50	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Absorbed Power Puissance Absorbée Leistungsaufnahme (W)	177	207	252	311
Compressor Power Puissance du Compresseur Kompressorleistung (HP)	1/5	1/5	1/4	3/8
Cooling Power Puissance Frigorifique Kühlleistung (-10+43°C Kcal/h-W)	188-219	238-277	287-334	382-444
Average Relative Humidity Humidité Relative Moyenne Relative Luftfeuchtigkeit (%)	70	70	77	77
Defrosting Dégivrage Abtaugung	A	A	A	A
Condensation Condensation Kondensation	F	F	F	F
Evaporation Évaporation Verdampfer	S/F	S/F	S/F	S/F
Refrigerant/ Quantity Fluide Réfrigérant/Quantité Kältemittel/Menge (gr)	R134a/250	R134a/300	R134a/350	R134a/400

A- Automatic Automatique Automatik / F- Forced Draught Ventilé Ventilations / S- Static Statique Statischen



PT-98/CEP.807



PT-09/ANB.0423



experience the future

Refrigeração e Estruturas Metálicas d'Alagôa, S.A.  
Apartado 404 Z.I. Norte 3754-909 Águeda Portugal  
Tel: +351 234 630 850 | Fax: +351 234 646 669  
geral@mercatus.pt | www.mercatus.pt