

Kiesel Okatmos® L 14

Linoleumlijm

- oplosmiddelvrij
- eenvoudig uitstrijkbaar
- hoge kleefkracht
- bureaustoelgeschikt
- geschikt voor vloerverwarming
- geurloos



Productbeschrijving

oplosmiddelvrije, heel emissiearme dispersielijm voor het verlijmen van linoleum

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet schoon en droog zijn, volgens VOB deel C, DIN 18 365, DIN 18 356 alsook volgens de stand der techniek gecontroleerd en voorbereid zijn. Ondergronden overeenkomstig het actuele BEB-informatieblad "Beoordelen en voorbereiden van ondergronden" alsook het informatieblad TKB-8 voorbehandelen.

Afhankelijk van de ondergrond en het latere gebruik met **Kiesel Servoplan FS 101**, **Kiesel Servoalpha AF 1000** of **Servoplan S444** egaliseren, zodat een systeemopbouw gegarandeerd is.

Verwerking

Kiesel Okatmos® L 14 goed doorroeren. De lijm vervolgens met de geschikte getande lijmkam B1 op de ondergrond aanbrengen. Na een luchtafvoertijd van ca. 10 minuten de bekleding plaatsen en zorgvuldig over het volledige vlak aanwrijven resp. aandrukken. Let op de volledige bevloeiing van de achterzijde van de bekleding. De plaatsingshandleiding van de fabrikant van de linoleumbekleding, in het bijzonder de instructies voor acclimatisering van de bekledingen, moeten in acht worden genomen. De linoleum ten vroegste 24 uur na de plaatsing aflassen.

Technische eigenschappen

Kleur	crèmewit
Toepassingsgebied	binnen
Belasting door stoelwieltes	geschikt (volgens DIN EN 12 529)
Minimale bodemtemperatuur	+ 17 °C
Luchtafvoertijd *	ca. 10 minuten
Plaatsingstijd *	ca. 20 minuten
Betreedbaar *	na ca. 24 uur

Eindsterkte*	na ca. 72 uur
Vloerverwarming	geschikt
GISCODE	D 1 volgens TRGS 610
EMICODE	EC 1 ^{Plus} volgens GEV
Opslag	vorstvrij opslaan, ong. 12 maanden houdbaar
*	Bij + 20°C en 65 % luchtvochtigheid afhankelijk van de soort belasting, de zuigcapaciteit van de ondergrond evenals de verlijmingsprocedure.

Verbruik

Vertanding	Soort bekleding	Verbruik
TKB B1	Linoleum	ca. 400g/m ²

Het verbruik is onder andere afhankelijk van de structuur van de ondergrond.

Reiniging

Gereedschap onmiddellijk met water reinigen.

Verpakking/pallet

Verpakking	Artikelnummer	EAN
33 x 14 kg kunststof emmer	49094	4015705490946

De bovenstaande gegevens, in het bijzonder, voorstellen voor de verwerking en het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Omwille van de meest uiteenlopende materialen en werkomstandigheden waarop wij geen invloed hebben, raden we in elk geval voldoende proefnemingen aan om de geschiktheid van onze producten voor de bedoelde procedures en verwerkingsdoeleinden te garanderen. Aansprakelijkheid kan uit deze raadgevingen noch uit een mondeling advies worden afgeleid, tenzij we ons in zoverre schuldig maken aan opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Met de publicatie van dit technische informatieblad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid.

Versie: 07-04-2021