



|                  |                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwerkingstijd* | ca. 20 minuten                                                                                                                                                                             |
| Betreed baar*    | na ca. 2 uur                                                                                                                                                                               |
| Beleg baar*      | tot 2 mm laagdikte na ca. 12 uur<br>tot 5 mm laagdikte na ca. 24 uur                                                                                                                       |
| vloerverwarming  | Geschikt                                                                                                                                                                                   |
| GISCODE          | ZP 1 - laag chromaat volgens TRGS 613                                                                                                                                                      |
| EMICODE          | EC 1R naar GEV                                                                                                                                                                             |
| Opslag           | droog bewaren, ca. 6 maanden bewaren                                                                                                                                                       |
| *                | Bij + 20°C en 65 % luchtvochtigheid. Bij hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheid de droogtijd verkorten, bij lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid de droogtijd verlengen. |

## Verbruik

Ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> per mm laagdikte

## Reiniging

Reinig de gereedschappen en machines onmiddellijk met water.

## Verpakking/pallet

| Verpakking                 | Artikel | Ean           |
|----------------------------|---------|---------------|
| 54 x 20 kg papieren zakken | 42028   | 4015705420288 |

De bovenstaande gegevens, in het bijzonder, voorstellen voor de verwerking en het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Omwille van de meest uiteenlopende materialen en werkomstandigheden waarop wij geen invloed hebben, raden we in elk geval voldoende proefnemingen aan om de geschiktheid van onze producten voor de bedoelde procedures en verwerkingsdoeleinden te garanderen. Aansprakelijkheid kan uit deze raadgevingen noch uit een mondeling advies worden afgeleid, tenzij we ons in zoverre schuldig maken aan opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Met de publicatie van dit technische informatieblad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid.

Versie: 07-04-2021