

Kiesel Okatmos UG 30

Universeel voorstrijkmiddel

- voor zuigende en niet-zuigende ondergronden
- tot 1 : 1 verdunbaar
- snel drogend
- oplosmiddelvrij en heel emissiearm
- voor binnen, buiten en vochtige ondergronden

Bestens geeignet für
**Okalift
SuperChange**



Productbeschrijving

Oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel met hoge hechtkracht ter voorbehandeling van zuigende en niet-zuigende ondergronden voor het egaliseren van de ondergrond, het aanbrengen van een dichtlaag of het verlijmen van tegels.

Kiesel Okatmos® UG 30 is ook geschikt op oude, watervaste lijmresten, oude of slechte zandcementvloeren, terrazzo, tegels, houtspaanplaat. **Kiesel Okatmos® UG 30** kan buiten worden toegepast op minerale ondergronden en bestaande draagkrachtig keramisch tegelwerk. Op bestaand keramisch tegelwerk buiten en in natte ruimtes is een hechtende dichtlaag van **Kiesel Servoflex DMS 1K Plus SuperTec** of **Kiesel Servoflex DMS 1K Snel SuperTec** noodzakelijk.

Niet geschikt voor lijmen op gipsgebonden ondervloeren.

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet droog en schoon zijn.
Lijmresten, broze of losse delen volledig verwijderen.

Verwerking

Kiesel Okatmos® UG 30 onverdund met vachtrol of borstel op de ondergrond aanbrengen.
Op cement vloeren en andere zuigende en niet zuigende ondergronden **Kiesel Okatmos® UG 30** in een verdunning 1:1 met water gebruiken.

Pas na volledig drogen met de egalisatie- of plaatsingswerkzaamheden beginnen.

Technische eigenschappen

Kleur	blauw
Toepassingsgebied	binnen, buiten, vochtige ondergrond voor wand en vloer
Verwerkingstemperatuur	+ 5°C tot + 30 °C (ondergrond)
Droogtijd*	ca. 0,5 - 5 uur op hout- en gipsgebonden ondergrond minstens 24 uur
Vloerverwarming	geschikt
GISCODE	D 1 volgens TRGS 610
EMICODE	EC 1 ^{Plus} volgens GEV
Opslag	vorstvrij opslaan, ca. 12 maanden houdbaar
*	Bij + 20°C en 65 % luchtvochtigheid. Bij hogere temperaturen en lagere luchtvochtigheid de droogtijd verkorten, bij lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid de droogtijd verlengen.

Verbruik

Ca. 150 g/m² op niet-zuigende ondergronden/open lucht
Ca. 75-150 g/m² verdund op zuigende ondergrond

Gereedschap

Borstel, vachtrol

Reiniging

Gereedschap onmiddellijk met water reinigen.

Verpakking/pallet

Verpakking	Artikelnummer	EAN
60 x 10 kg kunststof kan	49010	4015705490106
50 kartons telkens 12 x 1 kg kunststof flessen	49009	4015705490090

De bovenstaande gegevens, in het bijzonder, voorstellen voor de verwerking en het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Omwille van de meest uiteenlopende materialen en werkomstandigheden waarop wij geen invloed hebben, raden we in elk geval voldoende proefnemingen aan om de geschiktheid van onze producten voor de bedoelde procedures en verwerkingsdoeleinden te garanderen. Aansprakelijkheid kan uit deze raadgevingen noch uit een mondeling advies worden afgeleid, tenzij we ons in zoverre schuldig maken aan opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Met de publicatie van dit technische informatieblad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid.

Versie: 07-04-2021