

Kiesel Okamul GG

Voorstrijkmiddel

- voor zuigende ondergronden
- oplosmiddelvrij
- tot 1 : 2 verdunbaar
- goed indringvermogen
- goede hechting
- voor binnen



Productbeschrijving

Oplosmiddelvrij (volgens TRGS 610) voorstrijkmiddel voor betere hechting op gipsgebonden en cementgebonden ondergronden, als voorbereiding voor egalisatiewerkzaamheden voor binnen.

Kiesel Okamul GG vermindert de zuigende eigenschappen van sterk zuigende ondergronden en verlengt de verwerkingstijd en draagt daardoor bij tot verhoogde veiligheid voor het afbinden.

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond moet schoon en droog zijn, volgens VOB deel C, DIN 18 365 alsook volgens de stand der techniek gecontroleerd en voorbereid zijn. Bereid de ondergrond voor volgens het actuele BEB-informatieblad "beoordeling en voorbereiding van ondergronden" evenals het TKB-informatieblad 8.

Technische eigenschappen

Kleur	groen
Toepassingsgebied	binnen, op wand en vloer
Verwerkingstemperatuur	+ 5°C tot + 30 °C (ondergrond)
Droogtijd*	ca. 2 uur, of na volledig drogen op calciumsulfaatondervloeren minstens 24 uur
Vloerverwarming	geschikt
GISCODE	D 1 volgens TRGS 610
Opslag	vorstvrij opslaan, ca. 12 maanden houdbaar
*	Bij + 20°C en 65 % luchtvochtigheid. Bij hogere temperaturen en lage luchtvochtigheid de droogtijd verkorten, bij lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid de droogtijd verlengen.

Belangrijke opmerkingen

Kiesel Okamul GG goed omroeren en met een borstel, vachtroller of geschikt spuitapparaat rijkelijk en gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.

Plassen en dikke laagvorming vermijden. De grondlaag moet mat wegslaan. Een proef valt aan te bevelen om de zuigende eigenschappen te controleren.

Puur gebruiken op calciumsulfaatbepalingen, onder egalisatiemassa's, afdichtingen en voor stofbinding wordt aanbevolen om tot 1:2 met water te verdunnen.

Verbruik

ca. 50-100 g/m² afhankelijk van de ondergrond

Gereedschap

Borstel, vachtroller of spuitapparaat.

Reiniging

Gereedschap onmiddellijk met water reinigen.

Verpakking/pallet

Verpakking	Artikelnummer	EAN
60 x 10 kg kunststof kan	10009	4015705100098
96 x 5 kg kunststof kan	10008	4015705100081

De bovenstaande gegevens, in het bijzonder voorstellen voor de verwerking en het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Omwille van de meest uiteenlopende materialen en werkomstandigheden waarop wij geen invloed hebben, raden we in elk geval voldoende proefnemingen aan om de geschiktheid van onze producten voor de bedoelde procedures en verwerkingsdoeleinden te garanderen. Aansprakelijkheid kan uit deze raadgevingen noch uit een mondeling advies worden afgeleid, tenzij we ons in zoverre schuldig maken aan opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Met de publicatie van dit technische informatieblad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid.

Versie: 07-04-2021