

Kiesel Oka GM

Finisher keramiek

- Gladstrijkmiddel voor Oka Silicon en Oka DK
- Waterige oplossing van oppervlakte-actieve stoffen
- Voor schone gewrichtsoppervlakken
- Gladmakend middel, verdunbaar met water tot MV 1: 2
- Niet geschikt voor marmer en andere natuursteensoorten



Productbeschrijving

Speciaal gladstrijkmiddel voor het gladstrijken van oppervlakken bij het maken van elastische dilatatievoegen op keramische dekvloeren binnen en buiten met silicakitten op basis van siliconen en SMP, zoals **Kiesel Oka Silicon** en **Kiesel Oka DK**.

Voor toepassingen in combinatie met marmer en andere natuursteensoorten adviseren wij het gebruik van **Kiesel gladstrijkmiddel Oka GM-M**.

Voorbereiden van de ondergrond

Gebruik **Kiesel Oka GM** puur of verdun het met water tot een verhouding van 1:2 en meng grondig. Breng siliconenkit vakkundig en professioneel aan. Spuit **Kiesel Oka GM** met een spuitkop op het nog natte oppervlak en strijk het glad met een schoon, geschikt egaliseermiddel, zoals een rubberen wisser of elastische voegvuller. Om druiperstrepen te voorkomen, brengt u **Kiesel Oka GM** spaarzaam aan en verwijdt u overtollig egaliseermiddel direct van de aangrenzende oppervlakken.

Controleer altijd of het afdek materiaal geschikt is. Wij adviseren in ieder geval een proefvoeging uit te voeren.

Technische eigenschappen

Kleur	Kleurloos
Toepassing	Binnen, buiten, vloer, muur, plafond
Samenstelling	Vloeistof
Dikte	1,0 g / ml

Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Materiaal	Mengsel van anionische oppervlakte-actieve stoffen
Opslag	Bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats. In ongeopende originele verpakking bij +5 °C tot +25 °C circa 12 maanden houdbaar.

Verbruik

Ca. 2 ml / lineare Meter

Hulpmiddelen

Spuitfles, wisser, sponsdoek.

Reiniging

Reinig met water als het vers is.

Voor instructies over afvalverwerking, zie veiligheidsinformatieblad.

Verpakking / pallet

Verpakking	Artikel	EAN
Doos met 6 x 1 liter flessen / 1 liter fles afzonderlijk	60630	4015705606309

De bovenstaande gegevens, in het bijzonder, voorstellen voor de verwerking en het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Omwille van de meest uiteenlopende materialen en werkomstandigheden waarop wij geen invloed hebben, raden we in elk geval voldoende proefnemingen aan om de geschiktheid van onze producten voor de bedoelde procedures en verwerkingsdoeleinden te garanderen. Aansprakelijkheid kan uit deze raadgevingen noch uit een mondeling advies worden afgeleid, tenzij we ons in zoverre schuldig maken aan opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Met de publicatie van dit technische informatieblad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid.

Versie: 21-07-2025