

Kiesel Oka GM-M

Finisher natuursteen

- Gladstrijkmiddel voor Oka Silicon M
- Waterige oplossing van oppervlakte-actieve stoffen
- Speciaal ontworpen voor gevoelig marmer en natuursteen
- Voor schone gewrichtsoppervlakken
- Gebruiksklaar gladmakend middel



Productbeschrijving

Speciaal gladstrijkmiddel voor het gladstrijken van oppervlakken bij het maken van elastische dilatatievoegen in natuursteenvloeren binnen, buiten en onder water met **Kiesel Oka Silicon M**.

Voor toepassingen in combinatie met marmer en andere natuursteensoorten adviseren wij het gebruik van **Kiesel gladstrijkmiddel Oka GM-M**.

Voorbereiden van de ondergrond

Gebruik **Kiesel Oka GM-M** onverdund. Breng siliconenvoegen vakkundig en correct aan, in verse toestand. Slaat **Kiesel Oka GM-M** nog nat op met een spuitkop en strijk het glad met een schoon, geschikt egaliseermiddel, zoals een rubberen wisser of elastische voegenvuller. Om druiperstrepen te voorkomen, brengt u **Kiesel Oka GM-M** spaarzaam aan en verwijdt u overtollig egaliseermiddel direct van de aangrenzende oppervlakken.

Controleer altijd of het afdek materiaal geschikt is. Wij adviseren in ieder geval om een proefvoeg uit te voeren.

Technische eigenschappen

Kleur	Kleurloos
Toepassing	Binnen, buiten, vloer, muur, plafond
Samenstelling	Vloeistof
Dikte	1,0 g / ml

Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C
Materiaal	Mengsel van anionische oppervlakte-actieve stoffen
Opslag	Bewaren op een droge, koele en vorstvrije plaats. In ongeopende originele verpakking bij +5 °C tot +25 °C circa 12 maanden houdbaar.

Verbruik

Ca. 2 ml / lineare Meter

Hulpmiddelen

Spuitfles, wisser, sponsdoek.

Reiniging

Reinig met water als het vers is.

Voor instructies over afvalverwerking, zie veiligheidsinformatieblad.

Verpakking / pallet

Verpakking	Artikel	EAN
Doos met 6 x 1 liter flessen / 1 liter fles afzonderlijk	60640	4015705606408

De bovenstaande gegevens, in het bijzonder, voorstellen voor de verwerking en het gebruik van onze producten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. Omwille van de meest uiteenlopende materialen en werkomstandigheden waarop wij geen invloed hebben, raden we in elk geval voldoende proefnemingen aan om de geschiktheid van onze producten voor de bedoelde procedures en verwerkingsdoeleinden te garanderen. Aansprakelijkheid kan uit deze raadgevingen noch uit een mondeling advies worden afgeleid, tenzij we ons in zoverre schuldig maken aan opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Met de publicatie van dit technische informatieblad verliezen alle voorgaande uitgaven hun geldigheid.

Versie: 21-07-2025