



HYDRAULIC OIL

22/32/46/68

H4458-59-61-62

PRODUCTBESCHRIJVING

De Orapi Applied hydraulische oliën ISO-VG22/32/38/68 zijn samengesteld uit hoogwaardige minerale basisoliën en speciaal geselecteerde additieven, waardoor een hoge viscositeitsindex, een laag stolpunt en een uitstekende oxidatiestabiliteit worden verkregen. De diverse types HYDRAULIC OIL hebben een groot drukopnemend vermogen en bieden een maximale bescherming tegen slijtage, corrosie, sludge- en schuimvorming.

VOORDELEN

- Groot drukopnemend vermogen;
- Zeer goede oxidatiestabiliteit;
- Maximale bescherming tegen slijtage;
- Voorkomt sludge- en schuimvorming;
- Uitstekende corrosiebescherming;
- Goede waterafscheiding.

TOEPASSING (bij normale bedrijfscondities)

- Hydraulische systemen;
- Luchtcompressoren;
- Tandwielkasten.

KARAKTERISTIEKEN

Hydraulic oil type	22	32	46	68
Soortelijk gewicht (15,6°C.)	0,86 g/cm ³	0,87 g/cm ³	0,87 g/cm ³	0,88 g/cm ³
Viscositeit 100°C.	4,3 cSt	5,4 cSt	6,9 cSt	8,9 cSt
Viscositeit 20°C.	22 cSt	32 cSt	46 cSt	68 cSt
Viscositeitsindex.....	102	102	105	103
Vlampunt.....	209°C.	225°C.	237°C.	252°C.
Stolpunt.....	-36°C.	-30°C.	-30°C.	-27°C.

Alle Hydraulic Oil types

Voorkomen	bruine vloeistof
Opslagcondities.....	in gesloten containers, beschermen tegen vorst
Houdbaarheid.....	24 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund gebruiken. In reservoir etc. gieten.

VERPAKKING

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl - B: sales@orapiapplied.be

- 1 -

PI H4458-59-61-62 Ref. 1 – 14/06/2016

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

Hydraulic Oil 22

5 liter can	Ref. H4458-5	x 1 (verpakt per 4 stuks)
20 liter drum	Ref. H4458-20	x 1
60 liter drum	Ref. H4458-60	x 1
200 liter vat	Ref. H4458-200	x 1

Hydraulic Oil 32

5 liter can	Ref. H4459-5	x 1 (verpakt per 4 stuks)
20 liter drum	Ref. H4459-20	x 1
60 liter drum	Ref. H4459-60	x 1
200 liter vat	Ref. H4459-200	x 1

Hydraulic Oil 46

5 liter can	Ref. H4461-5	x 1 (verpakt per 4 stuks)
20 liter drum	Ref. H4461-20	x 1
60 liter drum	Ref. H4461-60	x 1
200 liter vat	Ref. H4461-200	x 1

Hydraulic Oil 68

5 liter can	Ref. H4462-5	x 1 (verpakt per 4 stuks)
20 liter drum	Ref. H4462-20	x 1
60 liter drum	Ref. H4462-60	x 1
200 liter vat	Ref. H4462-200	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

VOLDOET AAN DE EISEN VAN

- DIN 51524 deel II (HLP)
- Vickers 1-286-S
- DIN 51354 FZG A/8.3/90 Test>12