

Slideway Lubricant (ISO VG 68)

Leibaanolie

PRODUCTBESCHRIJVING

Hoogwaardige leibaanolie, geschikt voor zowel horizontale als verticale leibanen van metaal en kunststof. Door de zeer gunstige wrijvingseigenschappen wordt zelfs bij korte en langzame aanvoerbewegingen "stickslip" tegengegaan. De leibaanolie van Applied geeft een sterke en stabiele smeerfilm met een uitstekende corrosiebescherming. De olie heeft een zeer goed de-emulgerend vermogen.

VOORDELEN

- Gunstige wrijvingseigenschappen -> tegengaan van 'stickslip';
- Goed de-emulgerend vermogen -> komt goed uit de mbv zetten;
- Uitstekende corrosiebescherming -> goede bescherming van tussen de leibanen;
- Hecht uitstekend aan metaal -> blijft goed zitten

TOEPASSING

Metaalbedrijven: voor zowel horizontale als verticale leibanen van metaal en kunststof.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	lichtbruine vloeistof
Geur	mild
Dichtheid bij 20°C.	0.88
Kookpunt	> 40
Vlampunt	230
Viscositeit 20°C.	200
Viscositeit 40°C.	68
Viscositeit 100°C.	9,4
Viscositeitsindex	> 100
Oplosbaarheid	niet in water oplosbaar
Mengverhouding	onverdund
Werktemperatuur	koud
Opslag	in gesloten containers, vorstvrij
Houdbaarheid	18 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund op machine aanbrengen met kwast of sprayer. Bij machines met reservoir: Reservoir vullen met onverdund product.

VERPAKKING

Drum van 20 liter	Ref. H4460-20	x 1
Drum van 60 liter	Ref. H4460-60	x 1
Vat van 200 liter	Ref. H4460-200	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. Voorzorgsmaatregel: Gemorst product direct verwijderen wegens het gevaar voor uitglijden.