

DRILLING & TAPPING FLUID

Boor- en tapolie

PRODUCTBESCHRIJVING

Boor- en tapolie, bestaande uit een evenwichtig mengsel van gechloreerde en gesulfideerde smeermiddelen met oplossende geraffineerde minerale olie voor werken bij zeer hoge druk. DRILLING & TAPPING FLUID kan gebruikt worden in combinatie met een koelvloeistof, waardoor een ideale combinatie van koelen en snijden ontstaat.

VOORDELEN

- Bevat hogedrukbestendige stoffen, waardoor het geschikt is voor moeilijke metalen en bewerkingen;
- Hoog vlampunt;
- Draagt bij aan een ideale combinatie van koelen en snijden.

TOEPASSING

Metaalbewerkingsbedrijven, onderhoudsbedrijven, constructiebedrijven: Bestemd voor smering bij hogedruk onder alle omstandigheden. DRILLING & TAPPING FLUID is speciaal afgestemd op boren en tappen, maar de hogedrukbestendige eigenschappen en handige verpakking maken het ideaal voor alle machinale bewerkingen. DRILLING & TAPPING FLUID kan voor alle metalen gebruikt worden. Het is buitengewoon geschikt voor bewerkingen met roestvast staal. Men moet echter oppassen met koper en koperlegeringen, daar deze materialen aangetast kunnen worden.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	heldere donkerbruine vloeistof
Geur	karacteristieke zoet, olie-achtige geur
Dichtheid bij 20°C.	1.026
Oplosbaarheid.....	oplosbaar in minerale olie, niet in water oplosbaar
Viscositeit.....	41,5 centipoise bij 20°C.
Vlampunt.....	> 250°C.
Drijfgas.....	propaan/butaan
Corrosiviteit	heeft geen corroderende werking op metalen, behalve
.....	op alkali-metalen, kan wel koper en legeringen
.....	daarvan aantasten
Mengverhouding	onverdund
Werktemperatuur	koud
Opslag.....	droge, koele ruimte
Houdbaarheid	18 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund gebruiken. Direct op het werktuig aanbrengen d.m.v. spuiten.

VERPAKKING

Aérosol 400 ml

Ref. K4420-400

x 12

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.