

APPLIED K5000 ANTI-SPATTER



010404 Pag. 1/1

PRODUCTBESCHRIJVING

Applied ANTI-SPATTER is speciaal ontwikkeld voor het schoonhouden van de las-lans en om het aanhechten van lasspetters op het werkstuk te voorkomen, zonder de sterkte van de lasnaad te beïnvloeden. ANTI-SPATTER is siliconenvrij en eenvoudig met een waterstraal te verwijderen. Het is geschikt voor gasboog- en elektrisch lassen.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	:	Kleurloze vloeistof in aerosol
Geur	:	Oplosmiddelen
Oplosbaarheid	:	Niet in water oplosbaar
Kookpunt	:	36°C
Vlampunt	:	-40°C
Zelfontbrandingstemperatuur	:	> 200°C
Verpakking	:	6 spuitbussen à 400 ml in een doos
Opslagcondities	:	Droge, koele, goed geventileerde ruimte
Houdbaarheid	:	12 maanden

EIGENSCHAPPEN	VOORDELEN
<ul style="list-style-type: none">• Uitgebalanceerde mix van grondstoffen• Sneldrogend, kleurloos• Ontleedt niet in warme omstandigheden• Bevat milieuvriendelijk drijfgas	<ul style="list-style-type: none">• Bevat geen siliconen• Handig en economisch in gebruik• Ook in warme omstandigheden te gebruiken

GEBRUIKSAANWIJZING

Schud de bus voor gebruik. Spuit ongeveer 20 cm aan weerszijden van de te lassen naad in en laat het oplosmiddel verdampen. Spuit, alvorens de laslans in te schakelen, de monding van de laslans in en laat het oplosmiddel verdampen. Bewaar de spuitbus met ANTI-SPATTER ver uit de buurt van het te lassen voorwerp, zodat deze niet geraakt kan worden door rondvliegende lasspetters.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeed bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494 noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.