

Odourless Degreaser

Reukloze ontvetter – niet emulgeerbaar

PRODUCTBESCHRIJVING

Niet-emulgeerbare, nagenoeg reukloze ontvetter op basis van laag aromatische koolwaterstoffen. Een alternatief voor het traditionele ontvetten door lagere belasting van mens en milieu. Geschikt voor hogedrukreiniging. ODOURLESS DEGREASER is geschikt voor alle metalen, glas, email, beton en gevelde oppervlakken. Sommige kunststoffen, rubber materialen en bitumineuze producten kunnen aangetast worden.

VOORDELEN

- Niet emulgeerbaar -> te gebruiken i.s.m. van olie en vet afscheiders
- Hoog vlamptpunt -> toepasbaar in hogedrukreinigers
- Nagenoeg reukloos -> geeft beterde werkomstandigheden
- Neutraal -> tast metalen niet aan
- Gedearomatiseerd -> beter voor mens en milieu

TOEPASSING

Automotive en industrie: voor gebruik in onderdelenreinigers en industriële wasmachines. ODOURLESS DEGREASER is uitermate geschikt voor gebruik in werkplaatsen die voorzien zijn van een OBAS (olie- en benzineafscheider).

Automotive: het deparaffineren van auto's, ontvetting in garages,

Industrie: onderhoudswerkplaatsen en in de metaalsector: schoonmaken en ontvetten van (metalen) oppervlakken.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	heldere, kleurloze vloeistof
Geur	nagenoeg reukloos
Dichtheid bij 20°C.	ca 0,80 g/cm ³
Oplosbaarheid.....	niet mengbaar met water
Vlamptpunt.....	ca 75°C Abel Closed Cup
Mengverhouding	onverdund gebruiken
Werktemperatuur	koud of in een warme hogedrukreiniger
Opslagcondities	In gesloten verpakking, in droge koele, goed
.....	geventileerde ruimte
Houdbaarheid	36 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Reiniging onderdelen: puur aanbrengen met behulp van een onderdelenreiniger, kwast of doek.

Hogedrukreiniging: Verdunnen 1-2%. Bij voorkeur verwerken bij een temperatuur van 60-80°C. Gelijkmatic op het oppervlak aanbrengen. Onderdelen afhankelijk van de vervuiling zo'n 5 - 20 minuten laten inweken. Vervolgens afspoelen met schoon water (medium/hogedruk) of laten verdampen (langzame verdamping).

Deparaffineren van nieuwe auto's: Verwijder de ruitenwissers. Werk van onderen naar boven toe. Bij gebruik van een hogedrukreiniger kan de ontvetter in de reinigingsmiddelencontainer gedaan worden. Stel de machine dusdanig af dat er een werktemperatuur bereikt wordt van 75°C. Zorg voor afdoende ventilatie, zet de reinigingsmiddelen-toevoer aan en deparaffineer de auto door de spuitlans zo'n 25 cm van de auto te houden. Bij gebruik van een lagedrukspray, de auto eerst innevelen en dan met een in de ontvetter doordrenkte zachte doek de auto voorzichtig wassen. Regelmatig de doek in de ontvetter afspoelen zorgt ervoor dat het vuil, zand en was wordt verwijderd. Als de was is verwijderd grondig met schoon water afspoelen, droogzemen en polishen tot showroomfinish.

VERPAKKING

20 liter	Ref. H4032-20	x 1
60 liter	Ref. H4032-60	x 1
200 liter	Ref. H4032-200	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.