

NIET VERLICHTE SIGNALISATIE PLOOIBAKEN TRAFFIFLEX NG

EIGENSCHAPPEN

- Vervaardigd uit PeHD/EVA
- Richt vanzelf weer op zonder beschadiging na aanrijding
- Eenvoudige installatie d.m.v. een montagesleutel (niet inbegrepen)
- Voorzien van twee witte reflecterende HI banden (klasse 2)
- Gekleurd in de massa en UV-bestendig
- Verhoogt de passieve veiligheid
- Voorzien van volledig geïntegreerde gegalvaniseerde bodemplaat en bout M12
- Bijpassende afsluitdop inbegrepen
- Draadhuls voor wegdek inbegrepen

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: PeHD/EVA
Inwendige galva voetplaat + bout M12X50

Afmetingen: Diameter - +/- 200 mm
Hoogte - +/- 750 mm

Gewicht: 2,8 kg

Kleur: Rood
Geel

Reflecterende banden: 100 mm breed HI (klasse 2) standaard

Installatie: De inwendige galva onderplaat wordt door middel van een bevestigingsbout in een draadhuls, die zich in de grond bevindt, vastgedraaid met een installatiesleutel. Aan de bovenzijde van het plooiбакen bevindt zich een afsluitdop die men tijdens de installatie eenvoudig tijdelijk kan openen.

Opmerkingen:

- ° De omgevingstemperatuur heeft een invloed op de flexibiliteit van kunststof.
- ° Voor het verankeren van draadhulzen in het wegdek wordt best een chemische mortel gebruikt (niet inbegrepen).

Nota's:

- ° Traffic-Shop behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.
- ° Onze Algemene Verkoopvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

