


## Black Bull aanrijbeveiliging barrières

### Productbeschrijving

- Geleidesysteem uit dikwandige stalen buizen om op de vloer te deuvelen
- Twee gebruikswijzen: als individuele barrière of gekoppeld met behulp van een adapter
- Uitsparingen in de steunen voor het geleiden van kabels, slangen en leidingen tot  $\varnothing$  48 mm
- Ook als flexibele barrière te monteren met SWING dempingskussens
- Verkrijgbaar in verschillende lengtes



### Technische eigenschappen

<b>Marke</b>	BLACK BULL aanrijbeveiliging barrière	
<b>Functie</b>	Stopfunctie, bescherming tegen aanrij schade, afstandhouder voor muren	
<b>Materiaal</b>	Gelaste staalbuis DIN 2458 in kwalitatief constructiestaal S235 76 mm $\varnothing$ , 3 mm wanddikte	
<b>Afwerking</b>	Gepoedercoat voor gebruik binnen	
<b>Kleur</b>	Verkeersgeel (RAL 1023)	
<b>Afmetingen (H x L x D)</b>	<b>Aanrijbeveiliging barrière</b> 200 x 1.000 x 160 mm 200 x 1.500 x 160 mm 200 x 2.000 x 160 mm	<b>Aanrijbeveiliging hoek barrière</b> 200 x 638 x 638 mm 
<b>Montage</b>	Met pluggen en bouten of met doorsteekankers	
<b>Afmetingen voetplaten</b>	160 x 140 x 10 mm	
<b>Boorgatdiameter</b>	14 mm	
<b>Aantal bevestigingen</b>	8 voor hoek barrière 8 voor barrières 1.000 en 1.500 mm 12 voor barrières 2.000 mm	
<b>Montage materiaal (apart te bestellen)</b>	Universele plug S12 met bout 8/100, Art. 109.17.393 Doorsteekanker (betonanker), Art. 109.24.665 Adapter voor gekoppelde barrière, Art. 202.29.983 Zwarte kunststoffkap voor uiteinde van barrières, Art. 202.20.854 Dempingskussens voor flexibele SWING uitvoering, Art. 422.23.497	
<b>Opties</b>	Andere RAL kleuren Andere lengtes Thermisch verzinkt Thermisch verzinkt en gepoedercoat	