

Black Bull aanrijbeveiliging beschermbeugels met onderrijbeveiliging

Productbeschrijving

- Zwaar belastbare beschermbeugel uit kwaliteitsstaal
- Met geïntegreerde onderrijbeveiliging
- Verhindert schade door vorken van hef- en reachtrucks en van paletwagens



Technische eigenschappen

Type	BLACK BULL aanrijbeveiliging beschermbeugels met onderrijbeveiliging	
Functie	Verhindert schade door vorken van hef- en reachtrucks en van paletwagens	
Materiaal	Gelaste staalbuis DIN 2458 in kwalitatief constructiestaal S235 76 mm Ø, 3 mm wanddikte Staalplaat onderrijbeveiliging: 4 mm wanddikte	
Afwerking	Voor binnen: gepoedercoat	
Kleur	Verkeersgeel (RAL 1023) metz warte signalisatie arcering	
Afmetingen (H x B in mm)	Hoogte onderrijbeveiliging 150 mm: 350 x 750 350 x 1.000	Hoogte onderrijbeveiliging 400 mm: 600 x 750 600 x 1.000
Montage	Met pluggen en bouten of met doorsteekankers	
Afmetingen voetplaten (L x B x H)	160 x 140 x 10 mm	
Boorgatdiameter	14 mm	
Aantal bevestigingen	8	
Montage materiaal (apart te bestellen)	8 x universele plug S12 met bouten 8/100 (Art. 109.17.393) of 8 x doorsteekankers/betonankers 12/120 (Art.109.24.665)	
Opties	Thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gepoedercoat voor buiten Andere RAL kleuren Andere afmetingen Versies om in te betoneren	