


## Black Bull rambarde magasin HYBRID

### Description du produit

- Garde-corps d'entrepôt robuste, monté sur ressorts
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Système flexible avec des montants en acier et des traverses en Polypropylène
- Pour les charges les plus lourdes
- Modulairement adaptable à toute application
- Assemblage rapide et facile
- Testé par le TÜV



### Propriétés techniques

<b>Type</b>	BLACK BULL rambarde magasin HYBRID	
<b>Fonction</b>	Séparation des couloirs de circulation, protection des zones de travail, des marchandises, etc.	
<b>Matériau</b>	Poteaux : acier de construction de haute qualité DIN 2395 / S235 Traverses : polypropylène Éléments d'amortissement : Polyuréthane	
<b>Finition</b>	Poteaux galvanisés à chaud et thermolaqué pour une utilisation en extérieur Poteaux thermolaqué pour une utilisation à l'intérieur	
<b>Couleur</b>	Poteaux : noirs avec capuchons jaunes Traverses : jaune trafic (RAL 1023)	
<b>Dimensions</b>	<u>Poteaux</u> 1 000 x 100 x 100 mm 3 mm d'épaisseur de paroi  <u>Platine</u> 200 x 200 x 10 mm	<u>Traverses</u> Longueur totale/utile x H x L 1 000/900 x 74 x 52 mm 1 500/1 400 x 74 x 52 mm 2 000/1 900 x 74 x 52 mm 2 300/2 200 x 74 x 52 mm 5 mm d'épaisseur de paroi
<b>Montage</b>	Avec ancrage chimique, tige fileté et écrous	
<b>Diamètre du trou de perçage</b>	14 mm	
<b>Nombre de fixations</b>	4 par poteau	
<b>Matériel de montage (à commander séparément)</b>	Kit de montage pour 8 trous de perçage, Art. 109.20.858	
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poutrelles de protection anti-encastrement en acier (Ø 76 mm, H 86 mm, L 1 250/1 750/2 050 mm)</li> <li>• Porte à claire-voie : manuelle avec poteau de montage (203.25.471) ou pneumatique et poteau de montage (203.29.398)</li> <li>• Autres dimensions</li> </ul>	