


Black Bull aanrijbeveiliging magazijnrailing S-Line

Productbeschrijving

- Stevige magazijnrailing uit stalen profielen voor binnen- en buitengebruik
- Flexibel systeem met staanders en railingbalken uit staal
- Modulair aanpasbaar voor elke toepassing en vorm
- Gladde vormgeving zonder uitstekende lassen of bouten
- Snelle en eenvoudig montage
- TÜV-getest



Technische eigenschappen

Type	BLACK BULL aanrijbeveiliging magazijnrailing S-Line	
Functie	Scheiden van verkeersgangen, bescherming van werkzones, goederen, etc.	
Materiaal	Kwalitatief constructiestaal DIN 2395 / S235	
Afwerking	Thermisch verzinkt en gepoedercoat voor buitengebruik Gepoedercoat voor binnengebruik	
Kleur	Staanders: verkeersgeel (RAL 1023) met zwarte afdekkappen Railingbalken: verkeersgeel (RAL 1023)	
Afmetingen	<u>Staanders met zwarte afdekkappen</u> 1.000 x 70 x 70 mm 3 mm wanddikte <u>Voetplaten</u> 140 x 160 x 10 mm	<u>Railingbalken</u> 1.000 x 60 x 40 mm 1.200 x 60 x 40 mm 1.500 x 60 x 40 mm 2.000 x 60 x 40 mm 3 mm wanddikte
Montage	Met pluggen en bouten	
Boorgatdiameter	14 mm	
Aantal bevestigingen	4 stuks per staander	
Montage materiaal (apart te bestellen)	Universele plug S12 met bout 8/100 (Art. 109.17.393) of Doorsteekanker/betonanker 12/120 (Art.109.24.665)	
Opties	<ul style="list-style-type: none">• Als flexibele uitvoering met SWING met dempingselementen (Art. 422.23.497) en montageset (Art. 109.20.858)• Met doorrijbeveiliging voor magazijnrailing (L 880/1080/1380/1880 mm)• Met manuele deur (194.20.653) of deur met gasdrukveer (194.28.624)• Andere RAL kleuren• Andere afmetingen• Versies om in te betonneren	