

INDUSTRIËLE PRODUCTEN

BESCHERMINGSPAAL - RAMPAAL

EIGENSCHAPPEN

- Een zeer robuuste rampaal voor winkels en magazijnen
- Verhoogt de veiligheid en vermindert de kans op schade of letsels
- Sterke cilindervormige constructie in 3.2 mm staal
- Thermisch verzinkt en gepoedercoat
- Om in beton te plaatsen 30 à 40cm diep of op voetplaat.
- Geel/Zwart, andere kleurencombinaties op aanvraag
- Andere diameter of lengte op aanvraag

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal: Stalen buis Ø 159 mm - 3.2 mm

Afwerking: Gegalvaniseerd en gepoedercoat in het geel (RAL 1023)
Zwarte contrastbanden

Afmetingen rampaal in te betonneren:

Hoogte: 1500 mm
Diameter: 152 mm
Dikte: 3.2 mm
Gewicht: 16,5 kg

Afmetingen rampaal op voetplaat:

Hoogte:	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Diameter:	152 mm	152 mm	152 mm
Dikte:	3.2 mm	3.2 mm	3.2 mm
Gewicht:	17,8 kg	15,95 kg	25,15 kg
Voetplaat:	300 x 300 x 10 mm		



Nota's:

Traffic-Shop behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

Onze Algemene Verkoopvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.