


## SIGNALISATION NON-LUMINEUSE BARRIÈRE DE CHANTIER SB 250 2M


### PROPRIÉTÉS

- Clôture officielle selon SB 250
- Équipée avec de bandes réfl. Classe 3 comme l'exige la loi
- Renforcée par trois tubes en acier galva = durabilité accrue
- Compatible avec tous nos socles à trous 40 x 40 mm
- La classe de réflexion élevée assure une visibilité et une sécurité accrues
- Planches en aluminium extrudé
- Les support et planches sont également disponibles séparément
- Idéal pour délimiter les routes et les chantier
- Les socles sont disponibles séparément (non-inclu)
- Peut être équipé de lampes de chantier sur le dessus



### INFORMATION TECHNIQUE

Composition:	Planches en aluminium extrudé Trois tubes en acier galva Supports en aluminium
Dimensions:	Longueur - 200 cm Hauteur - 125 cm
Installation:	En socle de 15 kg et 25 kg
Standardisation:	Selon SB 250



#### Notes:

- ° Traffic-Shop se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.
- ° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.