

## NIET-VERLICHTE SIGNALISATIE EENDELIGE VERKEERSKEGEL SB 250

### EIGENSCHAPPEN

- Conform aan SB 250 en Agentschap Wegen & Verkeer
- Conform Qualiroutes - SPW
- Conform met EN 13422
- Dé verkeerskegel voor de openbare weg
- Voor tijdelijke (wegen) werken en zijdelingse signalisatie
- Perfect zichtbaar: volledige reflectie in Klasse 2 - RA2
- Uit één stuk: voetstuk kan niet loskomen, geen kans op rondvliegende onderdelen
- Duurzame kegel uit UV-beschermend PVC
- Zeer goede zichtbaarheid, zowel 's nachts, overdag
- Gemakkelijk stapelbaar en gemakkelijk te hanteren
- Blijft niet vast steken wanneer gestepeld door unieke vorm
- Ook gekend als bakken Type 2d - Type IId
- Voldoet aan Gewichtsklasse W2, zoals voorgeschreven volgens SB 250 en AWW



### TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: UV-bestendig PVC
- Reflectie: Klasse 2 - RA2
- Normering: EN 13422  
Standaardbestek 250 - SB 250  
Qualiroutes - SPW
- Afmetingen kegel: Hoogte 500 mm  
Hoogte 750 mm
- Afmetingen voetstuk: H 500 mm: 290 x 290 mm  
H 750 mm: 400 x 400 mm
- Gewicht: H 500 mm: 2,20 kg  
H 75 mm: 4,30 kg



#### Nota's:

Traffic-Shop behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.