

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE**SOCLE POUR CLÔTURE DE CHANTIER 22 KG****PROPRIÉTÉS**

- Spécialement conçu pour les clôtures de chantier et de construction telles que Heras
- Masse injectée: très solide et robuste
- Nombreux trous: nombreuses possibilités de positionnement des clôtures
- Haut niveau de finition sans aspérités ni arêtes vives
- 100% PVC recyclé
- Équipé de deux poignées
- Empilable
- Convient également pour les panneaux publicitaires, la signalétique, etc.
- Moins cassant et plus durable qu'une base en béton
- Extrêmement stable
- Personnalisation possible
- Également disponible en version plus légère



Composition: 100% PVC injecté et recyclé

Production: Injection

Dimensions: 655 x 250 x 150 mm (L x B x H)


Poids: ± 22 kg

Trous: 4 x Ø 46 mm | 2 x Ø 42 mm | 1 x 60x60 mm

Palette: 45 pièces - 990 kg

**RÉGLEMENTATION**

La norme EN 1005-2 (2003 - annexe C) (Europe) ainsi que l'AR CCT Secteur Construction 2006 (Belgique) détermine la masse de référence à respecter pour la manutention professionnelle. Cette masse est fixée à 25 kg. Si cette masse est dépassée, la charge a besoin d'être manipulée par deux personnes.

**Notes:**

Traffic-Shop se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

TRAFFIC-SHOP - Bredabaan 853, 2990 Wuustwezel, België

Tel.: +32 2 410 25 03 - e-mail: sales@traffimex.com