

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE SMARTFLEX V 2.0

EIGENSCHAPPEN

- La nouvelle génération de la borne **Smartflex**, fabriquée en une seule pièce, encore plus durable qu'avant !
- Résiste à plus de 1.200 fois les dépassements
- Borne flexible qui se relève immédiatement
- Fabriqué entièrement en polyuréthane
- Munis avec 3 bandes réfléchissantes blanches Classe 2 - RA 2
- Conforme aux normes EN 13422, EN 12899-2 et CE
- Résistants aux UV, coloré dans la masse: orange, noir et gris
- **Pied et tête** équipés de billes de verre réfléchissantes
- Augmente la sécurité passive
- Possibilité d'imprimer un logo sur le poteau
- Autres dimensions et couleurs sur demande
- Également disponible en modèle avec 8x LED au sommet
=> éclairage panoramique à 360°



INFORMATION TECHNIQUE

Composition: PU - Polyuréthane (plastique souple)

Dimensions: Diamètre - 80 mm
Hauteur - 800 mm

Poids: 1,7 kg

Bandes réfléchissantes: 50 mm de large

Couleur: Orange, noir et gris



Remarque: La température ambiante a une influence sur la flexibilité des produits en plastique.

INSTALLATION

- 1 - Percer un trou de 24 mm de diamètre et de 10 cm de profondeur
- 2 - Nettoyer soigneusement le trou foré
- 3 - Injecter le trou avec un mortier bicomposant résistant à l'eau, sans retrait.
- 4 - Visser le poteau dans le goujon d'ancrage
- 5 - Placer le poteau avec l'ancrage au sol dans le trou avec un mouvement de torsion
- 6 - Laisser l'ensemble durcir complètement

Notes:

° Traffic-Shop se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

