

SIGNALISATION LUMINEUSE LAMPE DE CHANTIER - MINISTAR 6000

PROPRIÉTÉS

- Lampe de chantier à une pile, conforme aux normes L6 et L7 selon EN 12352
- Conforme au Cahier des Charges 250 en Flandre
- Conforme aux normes Qualiroutes et SPW en Wallonie
- Grande autonomie grâce à la technologie LED
- 5 points de contact – pile toujours correctement positionnée
- Équipée d'un attache anti-vol (Ø 6 mm) pour montage sur balises de chantier, barrières, etc.
- Lentille extrêmement robuste en polycarbonate
- Mode nuit: photocellule activant automatiquement la fonction clignotante
- Deuxième fonction = lumière continue, conforme à la Classe L8G
- Lentille double face et pivotante (90°)
- 4 LED de haute intensité et longue durée de vie
- Disponible en jaune et rouge

INFORMATION TECHNIQUE

Composition:	Lentille – PC Boîtier – PeHD Attache antivol – acier électrozingué
Batterie:	6V type H4R25
Couleur:	Lentille – jaune et rouge LED – jaune et rouge Boîtier - jaune
Fréquence:	Clignote $\pm 60x$ par minute
Luminosité:	En mode clignotant - 21 cd (Classe L6 - L7)
Luminosité:	En mode continu - 33 cd (Classe L8G)
A Lumineuse:	260 cm ²
interr. internes:	on/off et jour/nuit
Cellule photovolt.:	Se déclenche à partir de ± 300 Lux
Dimensions:	350 (h) x 182 (l) x 110 mm (e)
Poids:	510 gr/pc – 10,2 kg/carton – 165 kg/palette
Emballage:	12 pcs par carton - 216 pcs par palette

Remarque:

1 clé universel pour lampes de chantier STAR est inclus par boîte de 20 lampes. Le clé universel est disponible séparément.

Notes:

- ° Traffic-Shop se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.
- ° L'autonomie d'une pile est influencée par des conditions externes comme la température, ce qui affecte naturellement aussi l'autonomie des appareils.
- ° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.



SIGNALISATION LUMINEUSE LAMPE DE CHANTIER - MINISTAR 6000



TEST REPORT No. 424536

Customer

TRAFFIMEX NV-SA

Bredabaan Street, 853 - 2990 WUUSTWEZEL - Belgium

Item*

**construction site lamp named
"MINISTAR 6000"**

Activity



**determination of photometric and colorimetric
characteristics in accordance with standard
EN 12352:2006**

Results

Characteristic	Class
Light emitting surface	L6 P1
Luminous intensity	L6
Uniformity of luminance	Compliant with L6
Colour	C yellow 1

(#) according to that stated by the customer.

Bellaria-Igea Marina - Italy, 31 December 2024

Chief Executive Officer

Order:
103181

Item origin:
sampled and supplied by 3G Italia S.r.l. - Via Guido Rossa, 34 - 06132 San Sisto (PG) - Italia

Identification of item received:
2024/3553 dated 21 November 2024

Activity date:
from 17 December 2024 to 18 December 2024

Activity site:
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 82/84 - 47043 Gatteo (FC) - Italy

Contents	Page
Description of item*	2
Normative references	3
Apparatus	3
Method	3
Environmental conditions	4
Results	5
Conclusions	6

This document is made up of 6 pages and shall not be reproduced except in full without extrapolating parts of interest at the discretion of the customer, with the risk of favoring an incorrect interpretation of the results, except as defined at contractual level. The results relate only to the item examined, as received, and are valid only in the conditions in which the activity was carried out. The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

Chief Test Technician:
Dott. Manuel Morbelli
Head of Optics Laboratory:
Dott. Andrea Cuzzi

Compiler: Agostino Vassini

Page 1 of 6

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Giocchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia - Tel. +39 0541 343030 - istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it
Cap. Soc. € 1.500.000 i.v. - R.E.A. c/o C.C.I.A.A. (RN) 156766 - Registro Imprese Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) e C.F.P. IVA: n. 00549540409

Notes:

- * Traffic-Shop se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.
- * L'autonomie d'une pile est influencée par des conditions externes comme la température, ce qui affecte naturellement aussi l'autonomie des appareils.
- * Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.

TRAFFIC-SHOP - Bredabaan 853, 2990 - Wuustwezel, Belgique
Tel.: +32 2 410 25 03 - e-mail: info@traffic-shop.be

SIGNALISATION LUMINEUSE LAMPE DE CHANTIER - MINISTAR 6000

Hoofdstuk 20 - Signalisatie

3.4 Lichten van de signalisatie en werfsignalisatie

3.4.1 Algemeen

De gebruikte lichten van werfsignalisatie voldoen aan de klassen aangegeven in tabel 20-3-1 inzake lichtsterkte (L), continuïteit van het uitgestraald licht (F) aan/uit-tijd (O) en mechanische weerstand (M), volgens NBN-EN 12352. Ze moeten geplaatst worden in de richting van het aanrijdend verkeer. De lampen van lampenpijl in het kader van FAST hebben aanvullend op de voorschriften in onderstaande tabel een minimum diameter van 140 mm.

Type lichten		L	F	O	M
Knipperlichten op bakens, hekken, beschermnetten en verkeersborden	tussen 2 rijrichtingen	L6	F3	O1	M1+M3
Looplichten (op voertuigen)	overdag	L2H	F3	O1	M1
	bij duisternis	L2L	F3	O1	M1
Werflichten op bakens aangestuurd in een opeenvolgende sequentie	opeenvolging	L8L of L8H	F3	O1	M1
Lampen van lampenpijl	overdag	L8M	F3	O1	M1
	bij duisternis	L8L	F3	O1	M1
Lampen van lampenpijl in kader van FAST	overdag	L2H of L8M	F3	O1	M1
	bij duisternis	L2L of L8L	F3	O1	M1
Knipperlichten bij gebruik in kader van FAST (op grond of kegel)	overdag	L8M	/	/	/
	bij duisternis	L8L	/	/	/
Blits- of flikkerlichten op/onder filewaarschuwborden		L8M of L8H	F3	O2	M1
		L9H	F3	O3	M1
Blitslichten op ramen bij werken op wegen met toegelaten snelheid boven 90 km/h		L8H	F3	O2	M1
		L9H of L9M	F3	O3	M1
Blits- of flikkerlichten op ramen bij werken op andere wegen		L8M of L8H	F3	O2	M1
		L9H of L9M	F3	O3	M1
Oranjegele 360° zichtbare knipperlichten op voertuigen (360° warning lights op voertuigen)		L1	F3	Geen eis	M1

Tabel 20-3-1: klassen lichten werfsignalisatie

Figuur 20-3-1 en figuur 20-3-2 geven respectievelijk de sequentie van de looplichten overdag en bij duisternis in het geval het verkeer rechts moet voorbijrijden.

Bij links passeren is de sequentie in spiegelbeeld.

Notes:

- ° Traffic-Shop se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniques sans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas l'aspect visuel et/ou l'usage du produit.
- ° L'autonomie d'une pile est influencée par des conditions externes comme la température, ce qui affecte naturellement aussi l'autonomie des appareils.
- ° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.