

ASP940

Waterdichtdoek Wand & vloer



Coba ASP940 waterdichtdoek is een tweezijdig met vlies bekleed kunststof afdichtingsfolie.

Producteigenschappen

Rolbreedte	100 cm
Rollengte	30 meter
Dikte	Ca. 0,5mm
Kleur	Lichtgrijs

Speciale productkenmerken:

- Waterdicht
- Flexibel
- Slechts ca. 0,5 mm dik
- Voor wand en vloer

Toepassingsgebied

Coba ASP940 is speciaal bedoeld voor het waterdicht maken van vochtgevoelige ondergronden onder tegelwerk in diverse situaties zoals badkamers en douches. Coba ASP940 kan worden verlijmd met een van de Coba poederlijmen. Coba ASP940 kan uitstekend gecombineerd worden met Coba ASP900 afdichtcoating en Coba ASP910 afdichtband. Na voldoende droging van de lijm en/of coating kan het tegelwerk aangebracht worden met een geschikte Coba-tegellijm.

Coba ASP940 is onder voorwaarden geschikt voor gebruik in zwembadbassins, balkons en terrassen. Hiervoor een passend advies aanvragen bij onze technisch afdeling.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Zandende en sterk zuigende ondergronden altijd voorstrijken met Coba DPM800 voorstrijkmiddel

Verwerking

Breng de Coba poedertegelijn op de ondergrond aan met een lijmkam van 4 x 4 mm. Breng de op maat gesneden baan Coba ASP940 in het verse lijmbed aan en druk met vlakspaan d.m.v. diagonale bewegingen de lucht er onderuit. Opeenvolgende banen dienen minimaal 5 cm overlappend aangebracht te worden en dienen ook vol van lijm voorzien te zijn.

Eventuele kimafdichting kan direct aansluitend aangebracht worden m.b.v. Coba ASP900/910. Leidingdoorvoeren afdichten door ruimschoots te coaten met ASP900.

Na inachtneming van de droogtijden van de gebruikte producten kan het tegelwerk aangebracht worden met geschikte Coba-lijm.

Nabehandeling – droging

Zie hiervoor de gebruikte producten.

Ecologie/toxicologie

Het product is ongevaarlijk voor mens en milieu.

Verpakking en opslag

Verpakkingseenheid	Rollen van 30 meter Palletbelading 30 stuks 900 m ² per pallet
Opslag en transport	Geen bijzondere
Houdbaarheid	Eisen onbeperkt

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.