

DPM800

Voorstrijkmiddel Zuigende ondergronden



Coba DPM800 voorstrijkmiddel zuigende ondergronden is een fabrieksmatig vervaardigde oplosmiddelvrije acrylaatdispersie.

Producteigenschappen

Consistentie	Dun vloeibaar
Kleur	Oranje
Geur	Geurloos
Oplosbaarheid	Volledig mengbaar met water
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5°C en 25°C*

*: Ondergrond- en omgevingstemperatuur

Speciale productkenmerken:

- Vermindert zuiging van de ondergrond
- Optimale hechting
- Gebruiksklaar
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Oplosmiddelvrij

Toepassingsgebied

Coba DPM800 voorstrijkmiddel is geschikt voor het binnens- en buitenshuis voorstrijken van alle zuigende ondergronden, zoals beton, kalkzandsteen, cement- en anhydrietvloeren, evenals cement- en gipsgebonden pleisterwerk, cellenbeton, gipsblokken, gipskarton- en gipsvezelplaten en watervast multiplex. Coba DPM800 vermindert de zuiging en optimaliseert de hechting. Coba DPM800 is gebruiksklaar en oplosmiddelvrij. Gebruik op niet-zuigende ondergronden, zoals bestaand tegelwerk, Coba DPM810.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.

Verwerking

Coba DPM800 voor gebruik schudden en verwerken met kwast, (vacht)roller of airless-spuit. Gebruikt u op een Anhydriet- of alphavloer de Coba GTA190 Poederlijm Anhydriet- & alphavloeren dan voorstrijken met 1 op 1 met water verdunde Coba DPM800 dispersieprimer. Altijd dun en gelijkmatig aanbrengen. Droogtijd: 1 - 2 uur, mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op om te zien of het product voldoet aan de gestelde eisen. U kunt ook contact opnemen met onze afdeling technische adviezen.

Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing ca. 100 - 150 ml/m².

Nabehandeling - droging

De droogtijd van het voorstrijkmiddel bedraagt ca. 1- 2 uur mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

Verpakkingseenheid	Flessen van 1 ltr, verpakt in dozen van 12 stuks Palletbelading 24 stuks; Jerrycans van 5 ltr Palletbelading 60 stuks; Jerrycans van 10 ltr Palletbelading 40 stuks
Opslag en transport	Koel en vorstvrij opslaan en transporteren
Houdbaarheid	Minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten	

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.