

DPM810

Voorstrijkmiddel Tegel over tegel Niet zuigende ondergronden



Coba DPM810 voorstrijkmiddel tegel over tegel is een fabrieksmatig vervaardigde oplosmiddelvrije acrylaatdispersie.

Producteigenschappen

Leveringsvorm	Visceuze vloeistof
Kleur	Oranje
Geur	Geurloos
Min. filmvormingstemperatuur	0°C

Speciale productkenmerken:

- Niet-zuigende ondergronden
- Optimale hechting
- Gebruiksklaar
- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Oplosmiddelvrij
- Spatvrij

Toepassingsgebied

Coba DPM810 is geschikt voor niet-zuigende ondergronden, zoals gevulderd beton, bestaand tegelwerk, betonemaille, oude (vastzittende) verf- en coatinglagen, siergrind, oude lijm- en linoleum. Coba DPM810 is bij uitstek geschikt als hechtlaag voor het aanbrengen van Coba tegellijmen en egalisatiemortels. Coba DPM810 heeft een groot hechtvermogen en kan spatvrij aangebracht worden. Coba DPM810 is sneldrogend en filmvorming treedt op vanaf 0°C. Coba DPM810 verbetert het standvermogen bij wandtegelwerk.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Oude afwerkklagen kunnen voorgestreekt worden, mits ze zelf goed hechtend en watervast zijn. Bestaand tegelwerk vooraf goed reinigen/ontvetten.

Verwerking

Coba DPM810 voor gebruik goed roeren en verwerken met kwast of (vacht)roller. Altijd dun en gelijkmatig aanbrengen. Droogtijd: <1 uur, mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Zorg voor voldoende ventilatie om de droging te bevorderen. Zet bij twijfel altijd een proefstuk op om te zien of het product voldoet aan de gestelde eisen. U kunt ook contact opnemen met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm) water.

Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de toepassing ca. 50 - 100 g/m².

Droging

De droogtijd van het voorstrijkmiddel bedraagt <1 uur mede afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse.

Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

Verpakking en opslag

Verpakkingseenheid	Doos met 12 emmers van 1 kg Palletbelading 24 stuks Emmers van 5 kg Palletbelading 48 stuks Emmers van 20 kg Palletbelading 24 stuks
Opslag en transport	Koel en vorstvrij opslaan en transporteren
Houdbaarheid	Minimaal 1 jaar in originele, ongeopende verpakking
Aangebroken verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten	

Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.