

Zelfklevende, ontkoppelende kantstrook

PCI Pecitape® Silent

ter vermijding van geluidsbruggen

PCI®

Voor bouwprofessionals



Toepassingsgebied

- Voor binnen.
- Op zwevende dekvloeren, betonvloeren of dekvloeren op isolatielagen, houtdekvloeren of spaanplaatvloeren, oude tegel- en natuursteenvloeren
- Voor de aansluiting tussen vloer en wand om geluidsbruggen te voorkomen bij de verwerking van tegellijm (bijv. PCI FLEXMÖRTEL, PCI NANOLIGHT,

- PCI NANOFLOTT LIGHT) en/of zeer vloeibare egalisatievloeren (bijv. PCI PERIPLAN, PCI PERIPLAN FEIN).
- Als randontkoppeling bij de inbouw van dekvloeren om drieflankshechting bij randaansluitvoegen te voorkomen.
- Zeer geschikt voor renovatie.



Met de zelfklevende ontkoppelingsstrook PCI Pecitape Silent kan het ontstaan van geluidsbruggen eenvoudig en met goed resultaat worden vermeden.

Producteigenschappen

- **Niet afbreekbaar** polyethyleenschuim.
- **Zelfklevend** op een schone ondergrond, daardoor eenvoudige en functionele verwerking.
- **Zeer goede hechting** op schone ondergronden.
- **Voorkomt geluidsbruggen** door het onderbreken van de aansluiting wand/vloer. Lijmen en egalisatiemortels kunnen niet in de randvoegen dringen.
- **Zeer emissiearm**, GEV-EMICODE EC1 PLUS



Verwerking en technische gegevens

Materiaaltechnische gegevens

Materiaalbasis	met vlies beplakte schuimstroken uit polyethyleen, eenzijdig zelfklevend met afdekfolie aan de kleefkant
Kleur	oranje
Dikte	5 mm
Totale hoogte/hoogte kantstrook/ hoogte zelfklevende lijm	90/50/40 mm
Opslag	ca. 12 maanden
opslagruimte	koel en droog
Verpakking	doos met 5 rollen van 20 meter Art.-Nr./EAN-Code 853/9

Ondergrondvoorbereiding

- Reinig de vloer grondig en verwijder vuil en alle resten tussen de aansluiting van wand en vloer. Breng een primer van

PCI aan die geschikt is voor de ondergrond en zoals voorgeschreven in de productinformatie.

Laat de primer drogen.

Verwerking

- 1 Neem PCI PECITAPE SILENT uit de verpakking en rol de benodigde lengte af.
- 2 Verwijder de beschermfolie van de zelfklevende laag en breng PCI PECITAPE SILENT zonder deze uit te rekken, met krachtige druk op de schone vloer aan. Zorg ervoor dat de tape in de hoek zorgvuldig wordt aangebracht.

- 3 Bij binnen- en buitenhoeken kan de tape zonder voegen tegen elkaar aan worden aangebracht en vervolgens kunnen de naden met tape worden afgewerkt.
- 4 Onmiddellijk na het plakken van de kantstrook kan worden geëgaliseerd, gespachteld of kunnen tegels of een

andere afwerkingslaag worden aangebracht.

- 5 Uitstekende randen van PCI PECITAPE SILENT pas na het lijmen van tegels of na het aanbrengen van een vloerafwerkingslaag afsnijden, zodat daarna plinttegels kunnen worden aangebracht c.q. gelijmd.

Let op

- De ondergrond moet schoon, draagkrachtig, vrij van losse delen en belastbaar zijn.

- PCI PECITAPE SILENT moet zonder voorspanning of uitrekken worden aangebracht.

- De tape kan na het aanbrengen niet meer worden verwijderd zonder schade te veroorzaken.



**Master Builders Solutions
Nederland B.V.**
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)



De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij PCI Augsburg (hierna te noemen "PCI") c.q. MBS Nederland B.V. (hierna te noemen "MBS") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. MBS vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.

T +31 162 47 66 88

pci-afbouw@pci-group.eu

www.PCI-Afbouw.nl