

Primer voor natuursteen

PCI Pavifix® V

als oppervlaktebescherming voor het afvoegen

PCI[®]
Für Bau-Profis



Toepassingsgebied

- Voor binnen en buiten.
- Voor natuursteenbestrating en natuursteenplaten.
- Als voorbehandeling voor het afvoegen met PCI PAVIFIX CEM en PCI PAVIFIX PU.



Het aanbrengen van PCI Pavifix V voor het afvoegen vergemakkelijkt het later resten van het oppervlak te verwijderen en behoudt de natuurlijke uitstraling van natuursteen.

Producteigenschappen

- **Vormt een film**, beschermt het oppervlak van de stenen.
- **Vergemakkelijkt het reinigen** van de stenen na het afvoegen.
- **Met water te verwijderen**, geen blijvende verandering van het oppervlak van het natuursteen.

Verwerking en technische gegevens

Materiaaltechnische gegevens

Materiaalbasis	oplossing van zetmeel-ether
Componenten	één component
Consistentie	vloeibaar
Kleur	kleurloos
Volumieke massa	0,96 g/cm ³
Opslag	droog, niet continu boven + 30 °C opslaan
Opslagtijd	minimaal 18 maanden
Verpakking	jerrycan van 5 liter Art.-Nr./EAN-Code 6210/4

Verwerkingsgegevens

Verbruik (afhankelijk van zuigkracht steen)	ca. 100 - 150 g/m ²
Opbrengst van 5 liter	ca. 30 - 50 m ²
Verwerkingstemperatuur*	+ 5 °C tot + 30 °C
Verdere afwerking:	
- afvoegen van oppervlak na	ca. 1 - 2 uur*
- reinigen afgevoegd oppervlak	na uitharding voeg

*Bij + 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid, hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de genoemde tijden.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet droog, vast, schoon en draagkrachtig zijn.

Hechttingsverminderende lagen en verontreinigingen zoals olie en vet

verwijderen.

Verwerking

1 PCI PAVIFIX V grondig doorroeren, of de verpakking schudden, en het materiaal in een geschikte schone emmer doen. Een geschoren vachtroller (epoxy roller) in PCI PAVIFIX V dopen, overtollig materiaal met behulp van een rooster verwijderen en daarna PCI PAVIFIX V met de roller dekkend op de stenen ondergrond aanbrengen.

De voegflanken en voegkamers niet primeren. Als de primer is gedroogd kan met het afvoegen worden begonnen.

2 Reiniging

2.1 Oppervlakken die met

PCI PAVIFIX CEM zijn afgevoegd

Verontreinigingen na het uitharden van het voegmateriaal met een hogedrukreiniger verwijderen.

2.2 Oppervlakken die met

PCI PAVIFIX 1K of PU zijn afgevoegd

Verontreinigingen na het uitharden van het voegmateriaal met een hogedrukreiniger verwijderen. Als deze hardnekkig zijn, raden wij aan een stoomreiniger te gebruiken.

Productinformatie

PCI Pavifix® V



Voor het aanbrengen overtollig materiaal met behulp van een rooster verwijderen ...



... daarna PCI PAVIFIX V met de roller dekkend op de stenen ondergrond aanbrengen.

Let op

- Opslag: ten minste 18 maanden, droog, niet langdurig boven + 30 °C bewaren.
- Spuitapparatuur is niet geschikt om PCI PAVIFIX V aan te brengen.

Instructies voor veilig gebruik

PCI PAVIFIX V is ontvlambaar. Verpakking bewaren op een goed geluchte plaats. Niet in de buurt van

ontstekingsbronnen gebruiken. Niet roken. Bij inslikken meteen een arts raadplegen en de verpakking of deze

productinformatie tonen.

Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.



**Master Builders Solutions
Nederland B.V.**
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)



De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij PCI Augsburg (hierna te noemen "PCI") c.q. MBS Nederland B.V. (hierna te noemen "MBS") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. MBS vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.

T +31 162 47 66 88

pci-afbouw@pci-group.eu

www.PCI-Afbouw.nl

Productinformatie nur. 259, uitgave januari 2016. Bij een volgende versie wordt deze ongeldig; de nieuwste en actuele versie vindt u altijd op www.PCI-Afbouw.nl