

Ontvetter

PCI Entöler

voor olie-, bitumen en wasvlekken

PCI[®]
Für Bau-Profis



Toepassingsgebied

- Voor binnen en buiten.
- Voor wand en vloer.
- Voor het verwijderen van was- of olielagen op o.a. beton, pleisterlagen, kunststeen, natuursteen, gips en hout.
- Voor het verwijderen van vlekken ontstaan door gebruik van bitumen en teer.
- Voor het reinigen van randzones in natuursteen bekledingen, die door het uitlopen van weekmakers, bijvoorbeeld omdat niet de juiste katten zijn gebruikt, zijn vervuild.



Aanbrengen van pasta PCI Entöler op een oliehoudende ondergrond, hier op een wand na waterschade.

Producteigenschappen

- Gebruiksklaar, zonder mengen eenvoudig te verwerken.
- Lost oude en nieuwe olielagen op. De volgende lagen en bekledingen kunnen goed op het oppervlak van de ondergrond worden gehecht.
- Pasta, bindt opgelost vuil - waardoor geabsorbeerd vuil gemakkelijk kan worden opgenomen en verwijderd en waardoor zij b.v. niet in het riool kan komen.

Verwerking en technische gegevens

Materiaaltechnische gegevens:

Materiaalbasis	oplosmiddelcombinatie met absorberende vaste stoffen
Componenten	1 component, gebruiksklaar
Dichtheid	1,17 g/cm ³
Consistentie (viscositeit)	pasta
Kleur	lichtgrijs
Verpakking	blik van 1 ltr. Art.-nr./EAN-code 1588/9
Opslag	Ten minste 24 maanden; droog, niet langdurig boven + 30 °C bewaren

Technische gegevens

Verbruik	ca. 1,6 l/m ² (ca. 2 mm) bij 1 laag
Laagdikte	> 2 mm
Verwerkingstemperatuur	< + 25 °C



Aangebrachte pasta PCI Entöler bindt de opgeloste vervuiling en droogt als korsten op.



De olie kon voldoende van de wand verwijderd worden. Hier een demonstratie van het sproeien van water dat enigszins indringt en daarna wegparelt.

Let op

- PCI ENTÖLER niet verwerken bij een ondergrond-temperatuur van - 10 °C en boven + 20 °C.
- Dieper liggend vuil of nadrukkende olie met een tweede of derde laag reinigen.
- Bij het optreden van nadrukkende olie moet op het gereinigde en uitgedroogde oppervlak een afsluitend membraan worden aangebracht. Gebruik hiervoor PCI APOGRUND.
- Volledig aangetaste ondergrond geheel verwijderen en vernieuwen.
- Opslag: bij koele, droge opslag in gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar.

Instructies voor veilig gebruik

PCI ENTÖLER bevat oplosmiddelen. Vloeistof en damp zijn gemakkelijk ontvlambaar. Contact met de ogen veroorzaakt zware oogirritatie. Dampen kunnen slaperigheid en sufheid veroorzaken. Regelmatig contact met de huid kan broze huid veroorzaken. PCI ENTÖLER is schadelijk voor waterorganismen, met langdurige werking.

Uit de buurt van kinderen bewaren. Is een bezoek aan de arts nodig dan het etiket of verpakking tonen. Uit de buurt van open vuur, hitte, vonken, warme oppervlakken en ontstekingsbronnen houden. Niet roken. Dampen niet inademen. Alleen toepassen in goed geventileerde ruimten. Restanten en verpakking op de juiste manier

afvoeren. Tijdens de droging bestaat - vooral op grote oppervlakken - brandgevaar.

Voor informatie over milieu en productveiligheid: raadpleeg het veiligheidsblad op www.PCI-Afbouw.nl

Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

Afvoer

Voor een milieuvriendelijke afvoer kan het droge poeder bij openbare verzamelplaatsen voor de verwijdering

van speciaal afval worden aangeboden. Aanduiding voor het afval: vaste met vet of olie vervuilde bedrijfsmiddelen. Grote

hoeveelheden moeten worden verwijderd via een officiële vuilstortplaats of een speciale verbrandingsinstallatie.



**Master Builders Solutions
Nederland B.V.**

Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)



De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij PCI Augsburg (hierna te noemen "PCI") c.q. MBS Nederland B.V. (hierna te noemen "MBS") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. MBS vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.

T +31 162 47 66 88

pci-afbouw@pci-group.eu

www.PCI-Afbouw.nl