

MoellerStoneCare Benelux GmbH
 Torenlaan 10A
 NL-2215 RW Voorhout
 Tel. 0252-220222
 Fax 0252-220729
 www.moellerstonecare.nl
 info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

HMK P333 Hardsteen olie

HMK P333 Hardsteen olie is een gebruiksklaar product. Het vermindert het binnendringen van water en vuil bij hardsteenoppervlakken binnenshuis. De kleur en structuur van het oppervlak worden optimaal benadrukt.

ALLEEN GESCHIKT VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS!

Toepassing: schakel de vloerverwarming uit. Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak het grondig schoon en laat het oppervlak drogen (maximaal restvochtgehalte 2-4%).

Vooraf: lees het etiket voor gebruik van het product goed door.

Testen: test het product voordat u begint op bijvoorbeeld een onopvallende plaats om het effect en werktijd te bepalen.

Werkwijze: **HMK P333 Hardsteen olie goed schudden voor gebruik!** Breng **HMK P333** met een roller met korte haren dun en gelijkmatig op de zuigende ondergrond aan. Behandel sterk zuigende oppervlakken eventueel na ca. 24 uur opnieuw. Bij zwak zuigende oppervlakken moet overtollig **HMK P333** voor het indrogen volledig worden verwijderd met pluisvrije doeken of tissuepapier. Verwerk het product conform de instructies van HMK!

Zie onze website: www.moellerstonecare.nl. Gebruik voor een voorafgaande grondige reiniging bijvoorbeeld **HMK R155 Grondreiner –zuurvrij-**. Voor verder onderhoud raden wij aan **HMK P324 Edelzeep** (natuurproduct) te gebruiken.

Belangrijk: gedurende de droogtijd het oppervlak niet gebruiken. Doeken die met HMK P333 gebruikt zijn, moeten direct onder toezicht worden verbrand of apart worden uitgespreid om te drogen. De doeken kunnen anders door auto-oxidatie vanzelf ontbranden!

HMK P333 kan na het drogen (polymerisatie) niet meer met chemische middelen worden verwijderd. Verwijder voor gebruik alle levensmiddelen en genotmiddelen.

Droogtijd: afhankelijk van de temperatuur in de ruimte en de luchtcirculatie ca. 24 tot 48 uur.

Verbruik: algemeen kan het volgende worden aangehouden 20 tot 30 m² per liter.

Opslag: BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN !

**De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enig verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel: deze vaststelling geschiedt op eigen risico
 Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegeli**