



## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

### SEAL-GUARD® AFDICHTMIDDEL VOOR VOEGEN EN TEGELS IN 600 ML SPUITBUS

**Inleiding:** Dit product, het eerste van zijn soort in de tegelindustrie, is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van voegen tussen geglazuurde keramische tegels. Het is sneldrogend en gebruiksvriendelijk. Als het product op de omringende geglazuurde keramische tegels belandt, is dat geen probleem: het droogt onzichtbaar en laat geen verkleuring of film achter op het behandelde oppervlak. Dit product werd in 2003 bekroond met de prestigieuze titel 'Best New Industry Product' door de Australian Tile Council.

**Toepassingen:** Kan worden aangebracht op werkbladen, keukenoppervlakken, toiletruimtes, badkamers/douchehoeken en kleine vloeroppervlakken op elk type tegel- en metselwerkoppervlak. Ideaal voor kleinschalige afdichtwerkzaamheden. Onschadelijk voor aluminium, hout en vloerbedekking.

**Gebruiksaanwijzing:** Het te behandelen oppervlak moet voor het aanbrengen worden gereinigd. Test vooraf op een onopvallende plek of het product geschikt is voor het betreffende oppervlak. Houd de spuitbus op circa 15-20 cm afstand van het oppervlak en beweeg hem heen en weer tijdens het spuiten. Neem na het aanbrengen een uithardingstijd van 2½ uur in acht. In vochtige omgevingen zoals douchehoeken e.d. moet het afdichtmiddel ten minste 24 uur drogen.

**Verbruik:** 600 ml spuitbus: tot 600 strekkende meter, voor het afdichten van voegen, afhankelijk van de breedte van de voeg, of tot 22 vierkante meter voor het afdichten van tegels en voegen.

**Specificaties:**

UN-nr. wegvervoer:	1950
ADR-klasse:	2/gassen
UN-nr. zeevervoer:	1950
UN-nr. luchtvervoer:	1950

**Onderhoud:** Maak behandelde oppervlakken schoon met water en een mild reinigingsmiddel. Gebruik van agressieve reinigingsmiddelen zoals schuurpoeders, ammonia, zuren of bleekmiddel is overbodig.

**Verwachte slijtage:** Bij het juiste onderhoud van alle behandelde oppervlakken blijft Seal-Guard® jarenlang intact. Veelbelopen oppervlakken dienen echter jaarlijks te worden gecontroleerd en eventueel voorzien van een nieuwe laag.

**Verpakkingen:** De netto-inhoud van de Seal-Guard® spuitbus bedraagt 600 ml (doos met 12 x 600 ml).

**Testgegevens:** De productclaims aangaande Seal-Guard® worden ondersteund door testen uitgevoerd door de Tile Council of America met betrekking tot vlekken, waterdampdoorlaatbaarheid, wrijvingscoëfficiënt en gebruik op vochtige specie. Testrapport nummer TCA-066-98. Testresultaten op aanvraag verkrijgbaar.

**NB:** Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor gegevens over veilig gebruik en benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke een gebrek vertoont. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.

**Geproduceerd door:**

Seal-Guard Europe B.V.  
Bakkerskamp 24  
7582 HA Losser  
Nederland

T +31 (0)53 5362127  
info@seal-guard.eu  
www.seal-guard.eu