




Prestatieverklaring												
Nummer <b>114</b>												
(1) Unieke identificatiecode va het producttype:	(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:	(4) Fabrikant						 06 				
(2) Typenummer: <b>3</b>	<b>2+</b>							<b>NB 0749</b> <b>EN 771-1</b> <b>2011</b> <b>+A1:2015</b>				
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct: <b>Producten voor gebruik in onbeschermd metselwerk muren, kolommen en scheidingswanden.</b>	(7) Aangemelde instantie: <b>De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.</b>											
(9) Aangegeven prestatie:		Voor beschikbare formaten raadpleeg de productfiche en/of website.										
Afmetingen		M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio		
Lengte (mm)		<b>188</b>	<b>188</b>	<b>208</b>	<b>209</b>	<b>213</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>241</b>	<b>240</b>		
Breedte (mm)		<b>88</b>	<b>88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>108</b>	<b>70</b>		
Hoogte (mm)		<b>51</b>	<b>64</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>73</b>	<b>70</b>		
Genormaliseerde druksterkte (N/mm <sup>2</sup> )		<b>cat. I</b> , <input type="checkbox"/>		<b>22</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
Gemiddelde druksterkte (N/mm <sup>2</sup> )		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Tolerantie categorie								T2				
Maatspreidingscategorie								R1				
Vlakheid legvlakken								NPD				
Parallellisme legvlakken								NPD				
Bruto volumieke massa								1600(D2)		kg/mm <sup>3</sup>		
Netto volumieke massa								NPD		kg/mm <sup>3</sup>		
Verschijningsvorm								1				
Warmteweerstand				(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A				0,55 (S1)		W/mK		
Dampdoorlatendheid								5/10				
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand								F2				
Hechtsterkte								NPD		N/mm <sup>2</sup>		
Vormstabiliteit: vochtexpansie								NPD		mm/m		
Brandreactie								A1				
Gevaarlijke componenten								NPD				
Warmteweerstand				(λ10,dry,mat(90,90))				0,59 (S2)		W/mK		
Wateropneming								13		%		
Init. wateropzuiging								1,5<IW<=4 (IW klasse 3)		kg/(m <sup>2</sup> .min)		
Gehalte actieve oplosbare zouten								S2				
(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:												
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:												
(Algemene Directie)												
												
Lanaken (B) 19.02.2020												