

# PRESTATIEVERKLARING

DoP-Nummer: 363300-A6W1136

Product:

Rhone Exclusief HV WF

Identificatienummer van het producttype is het DoP-nummer



# Wienerberger

Wienerberger B.V.  
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel  
Nederland

Toepassing in metselwerkuren, kolommen en scheidingswanden voor:  
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
Geharmoniseerde norm:  
Aangemelde instantie(s):

onbeschermd metselwerk  
System 2+  
EN 771-1:2011+A1:2015  
0620


## Aangegeven prestatie(s) van U - Producten

### Afmetingen en toleranties

			T1	R1
Lengte:	mm	209	± 6	9
Breedte:	mm	98	± 4	6
Hoogte:	mm	50	± 3	4
Tolerantie:	klasse	T1		
Maatspreiding:	klasse	R1		
Vlakheid:	mm	NPD		
Planparalleliteit:	mm	NPD		

### Verschijningsvorm

Metselbaksteengroep:	-	1		
Percentage holle ruimte:	%	NPD		
Volume van de frogs:	%	≤ 20		



Daadwerkelijk perforatiebeeld kan gering afwijken

### Volumieke massa

Bruto droge vol. massa:	kg/m <sup>3</sup>	1675		
Netto droge vol. massa:	kg/m <sup>3</sup>	NPD		
Tolerantie:	klasse / %	D1 / 10		

### Druksterkte voor categorie I product

Loodrecht op het mortelbedvlak:	N/mm <sup>2</sup>	15		
Loodrecht op de kop:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Loodrecht op de kop 2:	N/mm <sup>2</sup>	NPD		

Hechtsterkte: N/mm<sup>2</sup> NPD

Thermische geleiding λ10,dry,unit: W/(m·K) 0.44 *Bepaald volgens methode EN 1745:2012 S1*

Dampdoorlatendheid: - μ = 5/10 *Min.- en max. tabelwaarde volgens EN 1745*

Vorst/dooi-weerstand: klasse F2 *Volgens EN 772-22*

Wateropneming: % 15

Initiële wateropzuiging: kg/(m<sup>2</sup>·min) 1-5

Gehalte actieve oplosbare zouten: klasse S2

Vochtexpansie: mm/m NPD

Brandreactie: klasse A1 *EU 96/603/EC, 2000/605/EC*

Gevaarlijke stoffen: - Voldoet aan BBk

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

2019-03-21

CEO



B.J. Koekoek

Wienerberger B.V.  
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel  
Nederland

## Aanvullende nationale technische specificaties:

DoP-Nummer: 363300-A6W1136

Product:

Rhone Exclusief HV WF



**Wienerberger**

Wienerberger B.V.  
Hogeweg 95 - 5301 LK Zaltbommel  
Nederland

Vormgegeven bouwstof voldoet aan Bbk

Initiële wateropzuiging

Warmtegeleidingscoëfficiënt lambda D

Categorie IW3 - Normaal zuigend

W/m.K 0,47

