



Prestatieverklaring Nummer 141			
(1) Unieke identificatiecode va het producttype: ROBINIA	(6) Systeem voor de beoordelingen en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct: 2+	(4) Fabrikant	 NB 0749 EN 771-1 2011 +A1:2015 
(2) Typenummer: 3	(7) Aangemelde instantie: 2+		
(3) Beoogde gebruiken van het bouwproduct: Producten voor gebruik in onbeschermde metselwermuren, kolommen en scheidingswanden.	(7) Aangemelde instantie: De aangemelde instantie BCCA N° NB 0749 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: Initiële inspectie van de productie-installatie en productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgeleverd.		

Afmetingen		M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio	
Lengte	(mm)	190	190	210	210	215	240	240	243	240	
Breedte	(mm)	90	90	100	100	102	72	72	109	72	
Hoogte	(mm)	51	64	40	49	65	40	50	73	70	
Genormaliseerde druksterkte	(N/mm ²)	22	25	22	22	25	15	24	26	26	
Gemiddelde druksterkte	(N/mm ²)	30	30	30	30	30	20	30	30	30	
Tolerantie categorie							T2				
Maatspreidingscategorie							R1				
Vlakheid legvlakken							NPD				
Verschijningsvorm							1				
Hechtsterkte							NPD		N/mm ²		
Warmteweerstand		(λ10,dry,mat(90,90))					0,49 (S2)		W/mK		
Wateropneming							16		%		
Init. wateropzuiging							1,5<IW<=4 (IW klasse 3)		kg/(m ² .min)		
Gehalte actieve oplosbare zouten							S2				
Parallellisme legvlakken							NPD				
Bruto volumieke massa							1400(D2)		kg/mm ³		
Netto volumieke massa							NPD		kg/mm ³		
Warmteweerstand		(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A					0,45 (S1)		W/mK		
Dampdoorlatendheid							5/10				
Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand							F2				
Vormstabiliteit: vochtexpansie							NPD		mm/m		
Brandreactie							A1				
Gevaarlijke componenten							NPD				

(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

(Algemene Directie)

